

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX COLORGLOW

Glitterzusatz bunt




Anwendungsbereiche

Glitterzusatz für RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharzlasur und für RÖFIX Buntsteinputz für die Oberflächengestaltung an Fassaden und Innenräumen. Werks-Beimischung. Als hochwertige Effekt- Beschichtung für das nachträgliche Überarbeiten von Deckbeschichtungen. Durch gezielte Lichtbrechung (Lichtreflexion) wird ein individueller kristallähnlicher Glanzeffekt erzeugt.

Eigenschaften

- Hohe Witterungsbeständigkeit

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000152084	2000152085
EAN	9003304428984	9003304429004
INFO	Glitterzusatz für RÖFIX PP 403 MULTI/15 Liter-Gebinde	Glitterzusatz für RÖFIX PP 403 MULTI/4 Liter-Gebinde
Verpackung		
Menge pro Einheit	15 L/EH	4 L/EH
Farbe	Glitterglänzend	
Dampfdiffusionsoffenheit	normal Diffusionsoffen	
Untergrund Temperatur	5 °C	
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Kunststoffeimern.	

Materialbasis

- Effektpigment (lamellares)

RÖFIX COLORGLOW

Glitterzusatz bunt

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Zubereitung

RÖFIX COLORGLOW wird werkseitig in RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharzlasur oder in RÖFIX Buntsteinputz eingemischt.

Verarbeitungshinweis

Fassade mit Gerüstschutznetz vor direkter Sonnenbestrahlung und unregelmässiger Windtrocknung schützen.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Gut verschlossen lagern.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.