

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa****1.1 Identificatore del prodotto****Denominazione commerciale:****RÖFIX PP 315 BETONGRUND**

Primer per pitture su calcestruzzo

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati****Fase del ciclo di vita**

C/PW Uso al consumo / Uso generalizzato da parte di operatori professionali

**Settore d'utilizzazione**

SU19 Costruzioni

**Categoria dei prodotti**

PC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori

**Categoria dei processi**

PROC10 Applicazione con rulli o pennelli

PROC11 Applicazioni a spruzzo non industriali

PROC19 Attività manuali con contatto diretto

**Categoria rilascio nell'ambiente**

ERC10a / ERC11a Uso generalizzato di articoli a basso rilascio

**Categoria degli articoli**

AC0 Altro

**Utilizzazione della Sostanza / del Preparato**

Fondo (Primer) - Prodotto per uso industriale, artigianale e privato, per rivestimento di superfici di costruzioni. Si sconsiglia l'impiego per altri scopi.

**1.3 Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza****Produttore/fornitore:**FIXIT TI SA  
Via Cantonale 40  
CH-6805 Mezzovico  
SvizzeraTel.: +41(0) 91 935 94 24  
info@fixit-ti.ch  
fixit-ti.ch**Informazioni fornite da:**

Reparto sicurezza prodotto (nei giorni feriali 8:00 - 16:00)

**1.4 Numero telefonico di emergenza**Centro informazioni tossicologiche: +41/(0)44 - 251 51 51  
Chiamata d'emergenza (solo in Svizzera): 145  
Chiamata d'emergenza europea: 112

**RÖFIX PP 315 BETONGRUND**

(Segue da pagina 1)

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli****2.1 Classificazione della sostanza o del preparato****Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto non è classificato conformemente al regolamento CLP.

**2.2 Elementi dell'etichetta****Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Non applicabile

**Pittogrammi di pericolo**

Non applicabile

**Avvertenza**

Non applicabile

**Indicazioni di pericolo**

Non applicabile

**Consigli di prudenza**

Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali.

**Ulteriori dati:**

EUH208 Contiene 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one, 2-Metile-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

Contiene i seguenti principi attivi biocidi per proteggere il prodotto. Si prega di notare le informazioni nella scheda di dati di sicurezza e le disposizioni di legge: BIT, MIT

**2.3 Altri pericoli**

Non sono disponibili altre informazioni.

**Risultati della valutazione PBT e vPvB****PBT:**

Questa sostanza/miscela non contiene componenti classificati come persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) a livelli pari o superiori allo 0,1%.

**vPvB:**

Questa sostanza/miscela non contiene componenti classificati come molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a livelli pari o superiori allo 0,1%.

**Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Questa sostanza/miscela non contiene componenti con proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri del Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0,1%.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.1 Caratteristiche chimiche: Sostanze**

Questo prodotto è una miscela.

**3.2 Preparati****Descrizione:**

Miscela di dispersione di leganti, filler e additivi non pericolosi

(Continua a pagina 3)

CH/IT

**RÖFIX PP 315 BETONGRUND**

(Segue da pagina 2)

**Sostanze pericolose:**

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Numero indice:... 613-088-00-6<br>REACH: 01-2120761540-60 | 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one<br>☠ Acute Tox. 2, H330; ☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ☠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317<br>ATE: LD <sub>50</sub> orale: 450 mg/kg<br>Limite di concentrazione specifico:<br>SkinSens. 1A; H317: C ≥ 0,036 % | ≥ 0,025 - < 0,036% |
| CAS: 2682-20-4<br>EINECS: 220-239-6<br>REACH: 01-2120764690-50                                   | 2-Metile-2H-isotiazol-3-one<br>☠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ☠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ☠ Aquatic Chronic 1, H410; ☠ Skin Sens. 1, H317<br>Limite di concentrazione specifico:<br>SkinSens. 1; H317: C ≥ 0,0015 %                                               | < 0,0015%          |

**Altri ingredienti (>20%):**

|                                                            |       |             |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| CAS: 7732-18-5<br>EINECS: 231-791-2<br>REACH: <sup>1</sup> | Acqua | 50 - < 100% |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------|

**Ulteriori indicazioni:**

Il testo completo delle indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16.

<sup>1</sup> Non soggetto a registrazione a norma CE 1907/2006 Allegato V (punto 7) o Articoli 2.

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**
**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**


Pronto soccorso

**Indicazioni generali:**

Per gli operatori di primo intervento non è necessario alcun particolare dispositivo di protezione individuale purché sia evitato il contatto con il prodotto.

**Inalazione:**

Portare la persona da soccorrere all'aria aperta e coricare a terra. In caso di dolori sottoporre a cure mediche. In caso di respirazione irregolare o di blocco respiratorio praticare la respirazione artificiale. Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

**Contatto con la pelle:**

Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente. Togliere immediatamente gli abiti contaminati. Le scarpe e gli indumenti vanno lavati prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

**Contatto con gli occhi:**

Non strofinare gli occhi in quanto l'azione meccanica potrebbe causare ulteriori danni oculari. Se necessario, togliere eventuali lenti a contatto e lavare immediatamente gli occhi sotto un getto di acqua corrente per almeno 20 minuti. Se possibile, utilizzare una soluzione oculare isotonica (ad es. 0,9 % NaCl). Consultare sempre comunque un medico del lavoro o un oculista.

**Ingestione:**

Non provocare il vomito. Se la persona è cosciente, deve lavare la bocca con acqua e quindi bere abbondante acqua. Consultare un medico o un centro antiveleno.

(Continua a pagina 4)

CH/IT

**RÖFIX PP 315 BETONGRUND**

(Segue da pagina 3)

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

I sintomi e gli effetti sono descritti nei paragrafi 2 e 11.

**Pericoli:**

Non sono disponibili altre informazioni.

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Se ci si rivolge ad un medico, è raccomandabile fornirgli la presente scheda tecnica di sicurezza.

**SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio****5.1 Mezzi di estinzione**

Il prodotto è incombustibile, sia nella sua forma originaria di fornitura, sia in condizione miscelata. Le sostanze estinguenti e le modalità di spegnimento dell'incendio devono pertanto essere individuate in relazione alla combustione del materiale circostante.

**Mezzi di estinzione idonei:**

Il prodotto è incombustibile, sia nella sua forma originaria di fornitura, sia in condizione miscelata. Le sostanze estinguenti e le modalità di spegnimento dell'incendio devono pertanto essere individuate in relazione alla combustione del materiale circostante.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato**

Il prodotto non è né esplosivo né combustibile e non ha nemmeno un effetto comburente su altri materiali. Elevato pericolo di scivolamento a causa della fuoriuscita e dello spargimento del prodotto.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Non sono richiesti provvedimenti particolari. Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario. Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Rispettare le avvertenze riguardo ai limiti di esposizione e indossare i dispositivi personali di protezione (punto 8).

**6.2 Precauzioni ambientali**

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, farina fossile, legante di acidi, legante universale, segatura). Smaltire il materiale raccolto come previsto dalla legge.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento****7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Indossare abbigliamento protettivo personale. Mettere a disposizione possibilità di lavarsi/acqua per la pulizia degli occhi e della pelle. Persone predisposte a malattie cutanee o altre reazioni di ipersensibilità della pelle, devono evitare il contatto con il prodotto. Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare, uso di tabacco da fiuto.

(Continua a pagina 5)

CH/IT

**RÖFIX PP 315 BETONGRUND**

(Segue da pagina 4)

**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**

Non sono richiesti provvedimenti particolari.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti perfettamente chiusi.

**Indicazioni sullo stoccaggio misto:**

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**

Proteggere dal gelo. Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

**Conservabilità minima:**

Periodo di conservazione (+5°C a 25°C): Vedi indicazione sulla confezione.

**Classe di stoccaggio: 12****Classificazione secondo l'Ordinanza tedesca sulla sicurezza e la salute industriale (BetrSichV):**

-

**7.3 Usi finali particolari**

Non sono disponibili altre informazioni.

**SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale**
**8.1 Parametri di controllo****Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:****2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one**

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| MAK (Svizzera) | Valore a breve termine: | 0,4 e mg/m <sup>3</sup> |
|                | Valore a lungo termine: | 0,2 e mg/m <sup>3</sup> |
|                | S SSc;                  |                         |

**DNEL****2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

|                |                                    |                                                                          |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cutaneo        | Sistemico - Azione a lungo termine | 0,345 mg/kg bw/d (Consumente)<br>0,966 mg/kg bw/d (Operatore)            |
| Per inalazione | Sistemico - Azione a lungo termine | 1,2 mg/m <sup>3</sup> (Consumente)<br>6,81 mg/m <sup>3</sup> (Operatore) |

**2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one**

|                |                                 |                                      |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Orale          | Azione a lungo termine          | 0,027 mg/kg bw/d (Consumente)        |
|                | Azione di breve durata          | 0,053 mg/kg bw/d (Consumente)        |
| Per inalazione | Locale - Azione a lungo termine | 0,021 mg/m <sup>3</sup> (Consumente) |
|                |                                 | 0,021 mg/m <sup>3</sup> (Operatore)  |
|                | Locale - Azione di breve durata | 0,34 mg/m <sup>3</sup> (Consumente)  |
|                |                                 | 0,34 mg/m <sup>3</sup> (Operatore)   |

**PNEC****2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Acqua dolce             | 0,00403 mg/l (non specificato) |
| Acqua di mare           | 0,00403 mg/l (non specificato) |
| Terra                   | 3 mg/kg (non specificato)      |
| Sedimenti (Acqua dolce) | 0,0499 mg/kg (non specificato) |

(Continua a pagina 6)

CH/IT

**RÖFIX PP 315 BETONGRUND**

(Segue da pagina 5)

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Sedimenti (Acqua di mare)                    | 0,000499 mg/kg (non specificato) |
| Impianto di depurazione                      | 1,03 mg/l (non specificato)      |
| <b>2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one</b> |                                  |
| Acqua dolce                                  | 0,00339 mg/l (non specificato)   |
| Terra                                        | 0,047 mg/kg (non specificato)    |
| Sedimenti (Acqua di mare)                    | 0,00339 mg/kg (non specificato)  |
| Impianto di depurazione                      | 0,23 mg/l (non specificato)      |

**Componenti con valori limite biologici:**

Non applicabile

**Ulteriori indicazioni:**

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

**8.2 Controlli dell'esposizione**
**8.2.1. Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici**

Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

**8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**
**Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Proteggere preventivamente la pelle con apposite pomate. Evitare contatti prolungati e intensi con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi. Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco.

**Protezione respiratoria:**


Ricorrere a respiratori solo in caso di formazione di aerosol o nebbia (tipo FFP2 sec. EN 149)

**Protezione delle mani:**


Guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche in conformità a EN ISO 374

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto. A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto. Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione. Controllare prima di ogni uso che i guanti protettivi corrispondono al loro stato regolare. È consigliata a scopo preventivo la protezione della pelle utilizzando agenti di protezione dell'epidermide. Per evitare problemi cutanei ridurre l'indossamento dei guanti al minimo indispensabile.

**Materiale dei guanti:**

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego.

**Tempo di permeazione del materiale dei guanti:**

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

**Per il contatto continuo sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**

Policloroprene (spessore del materiale  $\geq 0,5$  mm; tempo di rottura  $\geq 480$  min.)

Gomma nitrile (spessore del materiale  $\geq 0,35$  mm; tempo di rottura  $\geq 480$  min.)

(Continua a pagina 7)

CH/IT

### RÖFIX PP 315 BETONGRUND

(Segue da pagina 6)

Gomma butile (spessore del materiale  $\geq 0,5$  mm; tempo di penetrazione  $\geq 480$  min.)Fluorubber (spessore del materiale  $\geq 0,4$  mm; tempo di penetrazione  $\geq 480$  min.)Neoprene (spessore del materiale  $\geq 0,5$  mm; tempo di rottura  $\geq 480$  min.)

**Non sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**

Guanti non a tenuta stagna in tessuto, pelle o materiali simili.

**Protezione degli occhi/del volto:**



In caso di pericolo di spruzzi indossare occhiali protettivi completamente chiusi in conformità a EN 166.

**Tuta protettiva:**



Tuta protettiva

**Misure di gestione dei rischi:**

Per garantire la necessaria efficacia è indispensabile un addestramento del personale sul corretto impiego dei dispositivi di protezione individuali.

**8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale**

Evitare la dispersione nell'ambiente. I residui vanno riutilizzati oppure smaltiti a regola d'arte.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

**Indicazioni generali**

|                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Stato fisico</b>                                                                     | Liquido                        |
| <b>Aspetto:</b>                                                                         |                                |
| <b>Forma:</b>                                                                           | Liquido                        |
| <b>Colore:</b>                                                                          | Incolore                       |
| <b>Odore:</b>                                                                           | Caratteristico                 |
| <b>Soglia olfattiva:</b>                                                                | Non rilevante per la sicurezza |
| <b>ph a 20 °C</b>                                                                       | 8 - 9                          |
| <b>Cambiamento di stato</b>                                                             |                                |
| <b>Punto di fusione/punto di congelamento:</b>                                          | $\sim 0$ °C (ISO 3016)         |
| <b>Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b> | 100 °C                         |
| <b>Infiammabilità</b>                                                                   | Sostanza non infiammabile.     |
| <b>Punto di infiammabilità:</b>                                                         | Non applicabile                |
| <b>Temperatura di decomposizione:</b>                                                   | Non definito                   |
| <b>Proprietà ossidanti:</b>                                                             | Nessuno                        |
| <b>Proprietà esplosive:</b>                                                             | Prodotto non esplosivo.        |
| <b>Limite di esplosività inferiore e superiore</b>                                      |                                |
| <b>Inferiore:</b>                                                                       | Non definito                   |
| <b>Superiore:</b>                                                                       | Non definito                   |
| <b>Temperatura di accensione:</b>                                                       | Prodotto non autoinfiammabile. |
| <b>Tensione di vapore:</b>                                                              | Non definito                   |
| <b>Densità e/o densità relativa</b>                                                     |                                |
| <b>Densità a 20 °C:</b>                                                                 | 1 - 1,2 g/cm <sup>3</sup>      |
| <b>Granulometria:</b>                                                                   |                                |
| <b>Viscosità:</b>                                                                       |                                |
| <b>Dinamica a 20 °C:</b>                                                                | > 100 mPas (DIN 53019)         |

(Continua a pagina 8)

CH/IT

### **RÖFIX PP 315 BETONGRUND**

(Segue da pagina 7)

|                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Solubilità</b>                                                         |                         |
| <b>Acqua:</b>                                                             | Completamente miscibile |
| <b>Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)</b> | Non definito            |
| <b>Contenuto solido:</b>                                                  | 17 - 21 %               |
| <b>VOC senza acqua (CE):</b>                                              | 0,00 g/l                |
| <b>VOC con acqua (CE):</b>                                                | 0,00 g/l                |
| <b>VOC con acqua (CE):</b>                                                | 0,000 %                 |
| <b>VOCV (CH)</b>                                                          | 0,000 %                 |

#### **9.2 Altre informazioni**

##### **Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Sostanze esplosive / miscele e articoli contenenti esplosivi</b>            | Non applicabile |
| <b>Gas infiammabili</b>                                                        | Non applicabile |
| <b>Aerosol</b>                                                                 | Non applicabile |
| <b>Gas comburenti</b>                                                          | Non applicabile |
| <b>Gas sotto pressione</b>                                                     | Non applicabile |
| <b>Liquidi infiammabili</b>                                                    | Non applicabile |
| <b>Solidi infiammabili</b>                                                     | Non applicabile |
| <b>Sostanze e miscele autoreattive</b>                                         | Non applicabile |
| <b>Liquidi piroforici</b>                                                      | Non applicabile |
| <b>Solidi piroforici</b>                                                       | Non applicabile |
| <b>Sostanze e miscele autoriscaldanti</b>                                      | Non applicabile |
| <b>Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua</b> | Non applicabile |
| <b>Liquidi comburenti</b>                                                      | Non applicabile |
| <b>Solidi comburenti</b>                                                       | Non applicabile |
| <b>Perossidi organici</b>                                                      | Non applicabile |
| <b>Sostanze o miscele corrosive per i metalli</b>                              | Non applicabile |
| <b>Esplosivi desensibilizzati</b>                                              | Non applicabile |

### **SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

#### **10.1 Reattività**

Non sono note reazioni pericolose.

**10.2 Stabilità chimica** Il prodotto è stabile purché sia conservato in modo corretto e all'asciutto.

#### **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

#### **10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Non sono note reazioni pericolose.

#### **10.4 Condizioni da evitare**

Non sono disponibili altre informazioni.

#### **10.5 Materiali incompatibili**

Non sono disponibili altre informazioni.

#### **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

#### **Conservabilità minima:**

Periodo di conservazione (+5°C a 25°C): Vedi indicazione sulla confezione.

(Continua a pagina 9)

CH/IT

**RÖFIX PP 315 BETONGRUND**

(Segue da pagina 8)

**Ulteriori dati:**

Non sono disponibili altre informazioni.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche****11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto finito non è testato. La dichiarazione è conforme alle caratteristiche dei singoli componenti.

**Tossicità acuta:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:****2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

|                |                       |                                                            |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Orale          | LD <sub>50</sub>      | 450 mg/kg (ATE)<br>1.150 mg/kg (Topo)<br>597 mg/kg (Ratto) |
| Cutaneo        | LD <sub>50</sub>      | > 2.000 mg/kg (Ratto)                                      |
| Per inalazione | LC <sub>50</sub> (4h) | 0,05 mg/l (ATE)                                            |

**2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one**

|                |                       |                                    |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|
| Orale          | LD <sub>50</sub>      | 232 - 249 mg/kg (Ratto) (OECD 401) |
| Cutaneo        | LD <sub>50</sub>      | 242 mg/kg (Ratto) (OECD 402)       |
| Per inalazione | LC <sub>50</sub> (4h) | 0,05 mg/l (ATE)                    |
|                | LC <sub>50</sub> (4h) | 0,11 mg/l (Ratto) (OECD 403)       |

**Ulteriori dati (relativi alla tossicità sperimentale):****2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one**

|                               |                                            |                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Orale                         | OECD 408 (Repeated dose oral toxicity 90d) | 19 mg/kg bw/day (Ratto) |
| Effetto irritante sulla pelle | OECD 404                                   | (Coniglio)<br>corrosive |
| Sensibilizzazione             | OECD 406                                   | (Cavie)<br>sensitizing  |

**Irritabilità primaria:****Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Sensibilizzazione:**

Nelle esposizioni prolungate, se a contatto con la pelle, può avere effetto sensibilizzante.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Mutagenicità sulle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Cancerogenicità:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità per la riproduzione:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(Continua a pagina 10)

CH/IT

**RÖFIX PP 315 BETONGRUND**

(Segue da pagina 9)

**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT SE):**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE):**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo in caso di aspirazione:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Esperienze pratiche**

Non sono disponibili altre informazioni.

**Osservazioni generali**

Non sono disponibili altre informazioni.

**11.2 Informazioni su altri pericoli****Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche****12.1 Tossicità**

Il prodotto finito non è testato. La dichiarazione è conforme alle caratteristiche dei singoli componenti.

**Tossicità acquatica:****2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96h) | 1,6 mg/l (Pesce - oncorhynchus mykiss) (OECD 203)        |
| EC <sub>50</sub> (48h) | 3,27 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magna)                |
|                        | 1,5 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia)                       |
| EC <sub>50</sub> (72h) | 0,11 mg/l (Alghe - selenastrum capricornutum) (OECD 201) |
|                        | 2 mg/l (Alghe - scenedesmus subspicatus)                 |
| EC <sub>50</sub> (16h) | 0,4 mg/l (Pseudomonas putida)                            |
| EC <sub>10</sub> (72h) | 0,04 mg/l (Alghe - selenastrum capricornutum) (OECD 201) |
| NOEC (21d)             | 1,2 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magna) (OECD 202)      |
| NOEC (28d)             | 0,21 mg/l (Pesce - oncorhynchus mykiss) (OECD 215)       |

**2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one**

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96h Acqua di mare) | 2,98 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magna)                       |
| LC <sub>50</sub> (96h Acqua dolce)   | 0,934 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magna)                      |
| LC <sub>50</sub>                     | 4,77 mg/l (Pesce) (OECD 203)                                    |
| EC <sub>10</sub>                     | 0,044 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magna) (OECD 211)           |
|                                      | 4,93 mg/l (Pesce)                                               |
| EC <sub>50</sub>                     | 41 mg/l (Fanghi attivi) (OECD 209)                              |
|                                      | 0,103 mg/l (Alghe - pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| EC <sub>50</sub> (16h)               | 2,3 mg/l (Pseudomonas putida)                                   |

**12.2 Persistenza e degradabilità:**

Una parte dei componenti è biodegradabile.

**Grado di eliminazione:****2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Biodegradabile | > 70 % (Fanghi attivi) (OECD 303 A)   |
|                | > 90 % (non specificato) (OECD 302 B) |

(Continua a pagina 11)

CH/IT

**RÖFIX PP 315 BETONGRUND**

(Segue da pagina 10)

**12.3 Potenziale di bioaccumulo:****2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

Log Kow 0,7 (non specificato) (OECD 117)

**Fattore di bioconcentrazione (BCF)****2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

Fattore di bioconcentrazione (BCF) 6,95 (non specificato) (OECD 305)

**12.4 Mobilità nel suolo:**

Non sono disponibili altre informazioni.

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB****PBT:**

Questa sostanza/miscela non contiene componenti classificati come persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) a livelli pari o superiori allo 0,1%.

**vPvB:**

Questa sostanza/miscela non contiene componenti classificati come molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a livelli pari o superiori allo 0,1%.

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Questa sostanza/miscela non contiene componenti con proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri del Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0,1%.

**12.7 Altri effetti avversi****Letteratura**

Non sono disponibili altre informazioni.

**Effetti tossici per l'ambiente:**

Non sono disponibili altre informazioni.

**Comportamento in impianti di depurazione:****2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**EC<sub>20</sub> (0,5h) 3,3 mg/l (Organismi dei fanghi attivi) (OECD 209)EC<sub>20</sub> (3h) 3,3 mg/l (Organismi dei fanghi attivi) (OECD 209)EC<sub>50</sub> (3h) 13 mg/l (Organismi dei fanghi attivi) (OECD 209)

OECD 302 B Zahn Wellens Test 90 % (Organismi dei fanghi attivi) (OECD 302)

OECD 303 A Activated Sludge Units % (Ratto)

&gt; 70 % (Organismi dei fanghi attivi) (OECD 303 A)

**2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one**EC<sub>20</sub> (3h) 2,8 mg/l (Organismi dei fanghi attivi) (DIN 38412-3 TTC-Test)**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:****Ulteriori indicazioni:**

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso


Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

CH/IT

(Continua a pagina 12)

**RÖFIX PP 315 BETONGRUND**

(Segue da pagina 11)

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****Consigli:**

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.

Rischio di inquinamento ambientale. Seguire le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Conservare i prodotti inutilizzati e le confezioni contaminate in modo sigillato. Predisporre contenitori per la raccolta dei rifiuti. Consegnare per lo smaltimento a un'azienda specializzata autorizzata a svolgere tali attività. Evitare che il prodotto venga disperso nell'ambiente. Evitare che il prodotto penetri nella rete fognaria. Non deve essere smaltito con i rifiuti urbani. I contenitori vuoti possono essere utilizzati per il recupero di energia in un impianto di incenerimento dei rifiuti o, se opportunamente classificati, raccolti in una discarica. Gli imballaggi perfettamente puliti possono essere riciclati.

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

**Catalogo europeo dei rifiuti**

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 12 | Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 |
| 15 01 02 | Imballaggi di plastica                                                   |

**Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1)**

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 08 01 12 | Pitture e vernici di scarto eccetto quelle di cui al codice 08 01 11 |
| 15 01 02 | Imballaggi in plastica                                               |

15 01 02 per i contenitori vuoti

**Imballaggi non puliti****Consigli:**

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.  
Solo gli imballaggi completamente svuotati possono essere riciclati.

**Detergente consigliato:**

Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto****14.1 Numero ONU o numero ID****ADR, ADN, IMDG, IATA**

Non applicabile

**14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto****ADR, ADN, IMDG, IATA**

Non applicabile

**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto****ADR, ADN, IMDG, IATA****Classe**

Non applicabile

(Continua a pagina 13)

CH/IT

**RÖFIX PP 315 BETONGRUND**

(Segue da pagina 12)

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Gruppo d'imballaggio<br/>ADR, IMDG, IATA</b>                              | Non applicabile |
| <b>14.5 Pericoli per l'ambiente<br/>Marine pollutant:</b>                         | No              |
| <b>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>                             | Non applicabile |
| <b>14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa<br/>conformemente agli atti dell'IMO</b> | Non applicabile |
| <b>UN "Model Regulation":</b>                                                     | Non applicabile |

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione****15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato**

Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali.

822.115, Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori - OLL 5 e 822.115.2, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani non sono applicabili.

822.111, OLL 1 e 822.111.52, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità non sono applicabili.

**Direttiva 2004/42/CE**

IIA(g) 30 - Il prodotto contiene < 30 g/l COV (vedi capitolo 9)

Tipo di prodotto: PITTURE E VERNICI

- Sottocategoria: Primer
- Rivestimenti a base acquosa, Valore limite: 30 g/l

**Direttiva (UE) 2012/18****Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I :**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII :****Informazioni supplementari alla voce 78**

Il prodotto non contiene microplastiche polimeriche sintetiche >0,01% secondo la normativa CE 2055/2023.

**Regolamento (UE) N. 649/2012****Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI**

(Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, p. 3)

Nessuno degli ingredienti è incluso.

**Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE****Regolamento (CE) 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Disposizioni nazionali:****Classificazione di liquidi pericolosi per le acque:**

Classe B (Autoclassificazione): Poco pericoloso

**Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi:**

· Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della

(Continua a pagina 14)

CH/IT

### **RÖFIX PP 315 BETONGRUND**

(Segue da pagina 13)

Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

·Regolamento (UE) 878/2020 della Commissione, del 18 giugno 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

·Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

·Regolamento (UE) 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

·Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

·Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi - Ordinanza sui prodotti chimici OPChim (813.11)

·Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi - Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici ORRPCchim (814.81)

·Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (822.115.2)

·Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili OCOV (814.018)

·Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico OIAAt (814.318.142.1)

·Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti OPIR (814.012)

·Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (814.610.1)

·Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni OPI (832.30)

·Limiti sul posto di lavoro SUVA (valori MAK, valori BAT, i valori limite per agenti fisici)

·Regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi

**COV (CE)** 0,000 %

**OCOV (CH)** 0,000 %

#### **15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

### **SEZIONE 16: Altre informazioni**

#### **Motivi per cambiamenti:**

\* Dati modificati rispetto alla versione precedente.

#### **Frase rilevanti:**

H301 Tossico se ingerito.

H302 Nocivo se ingerito.

H311 Tossico per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H330 Letale se inalato.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

(Continua a pagina 15)

CH/IT

### **RÖFIX PP 315 BETONGRUND**

(Segue da pagina 14)

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### **Consigli per le istruzioni:**

Non sono necessari addestramenti ulteriori rispetto a quello prescritto per attività riguardanti sostanze pericolose.

#### **Scheda rilasciata da:**

Reparto sicurezza prodotto (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

#### **Interlocutore:**

Dr. Klaus Ritter

#### **Abbreviazioni e acronimi:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

MAK: concentrazione massima sul luogo di lavoro (concentrazione massima di una sostanza chimica sul luogo di lavoro, Austria/Germania)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

vPvB: very persistent, bioaccumulative properties

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEL: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (STAStime della tossicità acuta)

Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3

Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4

Acute Tox. 2: Tossicità acuta – Categoria 2

Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1B

Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2

Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1

Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1

Skin Sens. 1A: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1A

Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1

#### **Ulteriori informazioni:**

I dati contenuti nella presente scheda tecnica di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto e sono basati sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Essi non costituiscono tuttavia alcuna garanzia riguardo alle caratteristiche del prodotto. L'utilizzatore dei nostri prodotti è pertanto tenuto a rispettare autonomamente e sotto la propria responsabilità le leggi, i regolamenti e le norme esistenti, anche se non citati nella presente scheda tecnica.

CH/IT