

# Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

**Наименование на продукта**  
Creteo®Special CC 430 Betoncino

**Уникален идентификационен код на типа продукт**  
366707

**Тип на продукта**  
Обикновен разтвор за зидане (G).

**Предвидена употреба**  
Зидарски хоросан (стандартен зидарски хоросан) след изпитване за пригодност за използване върху стени, колони и преградни стени от зидария.

**Производител**  
РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

**Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели**  
Система 2+

**Нотифицираният орган**  
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена  
1139

въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде сертификат за съответствие на производствения контрол и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

## Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на натиск	M30	EN 998-2
Якост на сцепление - Якост на срязване	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Съдържание на хлориди	$< 0,1 \%$	
Реакция на огън	A1	
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 1,11 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 1,21 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

---

Име и длъжност

  
  
"РЪОФИКС" ЕООД  
гр. Септември ул. "Спартак" №10  
тел.: 034/405900 факс: 034/405939  
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2024-03-25

---

място и дата на издаване

---

подпис