

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

RÖFIX 750

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

2211

Produkttyp

Edelputzmörtel CP

Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Aussen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Die notifizierte Stelle

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

- DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem
- DOP 7075: RÖFIX MINOPOR -Mineralschaum Wärmedämmsystem
- DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM - Kork Wärmedämmsystem
- DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Mineralwolle-Wärmedämmsystem
- DOP 7073: RÖFIX SPEED Mineralwolle-Wärmedämmsystem

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	W 2	
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/20 (Tabellenwert)	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45 \text{ W/mK}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49 \text{ W/mK}$ für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. Dirk Zumbansen ppa. Christian Höberl

Unterschrift