



RÖFIX AJ 360

Akrilno brtviло - silikon

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Za brtvljenje manje opterećenih spojeva. Zapitivanje spojeva prilikom postavljanja prozora i vrata, kao i spojeva između gipsanih ploča i betonskih elemenata.

Svojstva:

- Jednostavna primjena
- Ne klizi u vertikalnim spojevima
- Dobro prijanjanje na poroznim materijalima
- Moguće je nanositi masu na vlažne površine
- Potpuno osušena masa otporna je na vodu
- Nakon sušenja može se obojati
- Otporan na različite vremenske uvjete, kao što su izloženost suncu i starenje
- Ne sadržava otapala (VOC free)
- Sveža masa jednostavno se čisti vodom

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000569268
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	20 Jed/kut.
Količina u jednom pakiranju	280 ml/jed.
Boja	bijela
Otpornost na temperaturu	-20 °C do +75 °C

Sastav: • Akrilno brtviло - silikon

Podloga: Podloga mora biti očišćena od dijelova koji smanjuju prionjivost. Kao podloge su prikladni: drvo, umjetni i prirodni kamen, zid od cigle, žbuka, beton i gips karton.

Priprema podloge: Sve površine za prijanjanje moraju biti čiste, bez masnoće i prašine. Korozija i labavi premazi smanjuju prijanjanje i trebaju se ukloniti. Čiste metalne površine treba tretirati odgovarajućom zaštitom od korozije.

Ugradnja: Odrezati dio kartuše iznad navoja. Navrnuti nastavak za istiskivanje te ga odrezati ovisno o željenoj širini nanošenja. Umetnuti u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim tlakom istiskivati sadržaj. Ukoliko je potrebno, masu za brtvljenje, u vremenu obrade, prije stvaranja kožice, navlažiti vodom i zagladiti alatom za zaglađivanje fuga.

Napomene: Samoljepljivu traku ukloniti prije nego se materijal počne stvrdnjavati tj. stvarati kožicu. Stvaranje kožice počinje nakon cca 7 minuta.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Upute za ugradnju: Za vrijeme sušenja štititi od kiše i izloženosti mraza. Preporučuje se testiranje prijanjanja brtviла na plastici, obojenom drvu, te na grubim ili površinskim obrađenim metalima prije upotrebe. Nakon potpunog stvrdnjavanja, brtviло je kompatibilno s uobičajenim bojama za drvo i fasade.

Skladištenje: Skladištitи добро затvoreно, на hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.



RÖFIX AJ 360

Akrilno brtvio - silikon

Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.