

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs
HASIT OPTIFLEX 2K

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs
183827

Tip produs
Produs impermeabil cu prelucrare fluidă, pe bază de ciment modificat cu polimeri (CM 01 P)

Utilizare
Produs impermeabil cu prelucrare fluidă, pe bază de ciment, rezistent în contact cu apă cu cloruri, pentru utilizare sub placare ceramică la interior și exterior (lipire cu adeziv C2 conform EN 12004)

Producător
HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

Sistem de evaluare și control al performanței
Sistem 3

Instituția notificată
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Materialprüfungs- und Forschungsanstalt MPA Karlsruhe
Gottward-Franz-Straße 376131 KARLSRUHE
0754

Performanța declarată

Cele mai importante caracteristici	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistență inițială la smulgeri	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2012
Aderență după contactul cu apă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderență după cicluri de climatizare	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderență după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderență după contact cu apă caldă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderență după contact cu apă cu cloruri	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Permeabilitate la apă	Fără penetrare apă	
Acoperire fisuri la temperatură normală +20 °C	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Acoperire fisuri la temperatură redusă -5 °C	NPD	
Acoperire fisuri la temperatură redusă -20 °C	NPD	

Performanța produsului mai sus menționat corespunde performanței / performanțelor declarate ale produsului. Pentru elaborarea declarației de performanță în acord cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 este responsabil numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția



Turda, 2018-09-03

Locul și data emiterii

Semnătura