

## Leistungserklärung (DOP)

**Produktname**

HASIT 150

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

183720

**Produkttyp**

Gipskalk-Putzrockenmörtel - B3/50/2

**Verwendungszweck**

Gipshaltiger Putzrockenmörtel für Innenanwendungen

**Hersteller**

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

System 4

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13279-1:2008
Luftschalldämmung	NPD	
Schallabsorption	NPD	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,1 N/mm <sup>2</sup>	
Wärmeleitfähigkeit (Tabel- lenwert)	≤ 0,43 W/mK, bei +23 °C und 50 % F	
Abbindezeit	> 50 min	
Gefährliche Substanzen	SDB	
Biegezugfestigkeit	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>	

**Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

---

Name und Funktion

---

Velké Hydčice, 2013-07-01

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

---

Unterschrift