



RÖFIX STR-H

Tipla za izolacione ploče (drvo/lim)

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Čelični vijak sa glavom od izolacijskog materijala za drvene podloge i limenom jačinom (do 0,75 mm), za mehaničko pričvršćivanje TIS izolacijskih ploča u novogradnji.

Tip: Ejot STR H.


Za površinsku montažu svih uobičajenih vrsta izolacijskog materijala u toplinsko-izolacijskim sistemima.

Za površinsko montiranje svih standardnih kvalitetnih izolacija u TIS-u.


Svojstva:

- Trajni pritisak
- Visoka sigurnost postavljanja
- Niski faktor toplinske provodljivosti

Ugradnja:



Tehnički podaci

SAP šifra:	2000148219	2000148220	2000148221	2000148222	2000148223
NAV šifra:	121687	121688	121689	121690	121691
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti	7.200 Kom/pal.				
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.				
Debljina	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Dužina	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Debljina u razini s izolacijom	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Debljina uronjene izolacije	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Promjer	oko 6 mm				
Boja	bijela				
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade.				
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$	$< 0,002 \text{ W/mK}$				
Dubina sidrenja hef	$\geq 30 \text{ mm}$				
Promjer glave pričvrsnice	60 mm				
Temperatura podloge	$> 5 \text{ }^\circ\text{C}$				

Sastav:

- Element pričvrsnice od polietilena, s glavom i čeličnim vijkom od galvanski pocinčanog čelika, koji je zaštićen termičkom plastikom

Uslovi obrade:

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod $+5 \text{ }^\circ\text{C}$.

Ugradnja:

Montiranje „spušteno“. Za pričvršćivanje vijkom STR-Tool upotrijebiti. Pričvrsnica samo u kombinaciji sa STR-rondelom (EPS ili MW)

Montiranje „površinski ravno“: Pričvrstiti vijkom sa TORX-Bit T25. Nakon montiranja ugraditi specijalni završni element.

Upozorenja:

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje:

Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



ROFIX STR-H

Tipla za izolacione ploče (drvo/lim)

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.