


TEHNIČKI LIST

ROEFIX APL 3D Membran Reno

Priključni profil s mrežicom



Područja primjene

Samoljepivi priključni profil od umjetnog materijala s TPE spojnicom koja amortizira gibanja iz podloge između prozora, vrata i TISa. Profil je opremljen zavarenom mrežicom, PE izolacijskom trakom protiv udara kiše, te fleksibilnom, samoljepljivom zaštitnom lašom za prihvat zaštitne folije za prozore (vrata) i okvire. Primjene koje nisu opisane u tehničkom notezu smiju da se izvode tek nakon provjere sa proizvođačem sistema.


Svojstva

- Jednostavna ugradnja (širina samo 6 mm)
- Za fugu koju nije potrebno održavati i otpornu na udarnu kišu.
- Klasifikacija prema ÖNORM B6400 – Razred III
- Čist i uredan završetak
- Fleksibilan prijelaz prema zaštitnoj klapni
- Trodimenzionalna apsorpcija gibanja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000155151
EAN	9003304476794
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	60 m/jed.
Jedinica po paleti	40 Kom./jed.
Boja	bijela
Dužina	240 cm
Širina trake tkanine	12,5 cm
Reakcija na požar	B1 DIN 4102
Temperatura podloge	5 °C

ROFIX APL 3D Membran Reno

Priključni profil s mrežicom

Podloga

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.

Priprema podloge

Izvršiti probu lijepljenja, tj. utvrditi da li je podloga pogodna za lijepljenje. Za pojedinu podlogu koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Upute za ugradnju

Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata. Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitna vezica se preklopi prema naprijed, a na mjestu gdje je pukla skida se. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje

Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu

jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.