



# Gefidehn

## Dehnungsfugenprofil

**Anwendung:** Gefidehn Dehnungsfugenprofile werden zur Ausbildung von Dehnungsfugen im Estrichaufbau verlegt. Die selbstklebende Ausrüstung ermöglicht ein einfaches und präzises Verlegen und hält die Profile während des Estricheinbaus in der vorgesehenen Position.

- Eigenschaften:**
- Spannungsfreie Bewegung der Felder im Fugenbereich
  - Verhindert Schallübertragung
  - Für Zement- und Calciumsulfatestriche geeignet

**Verarbeitung:**



Technische Daten:			
Art.-Nr.	2000020892	2000012757	2000020893
Verpackungsart			
Einheit pro Palette	20 Stk./EH		
Menge pro Einheit	1,8 m/Stk.		
Breite	10 mm		
Höhe	50 mm	60 mm	80 mm

**Verarbeitung:** Die Öffnungen für die Durchführung der Fussboden-Heizungsrohre lassen sich mit einer Ausklinkzange aussparen. Mit der Ausklinkzange für Überlaufraster werden beidseitig auf gleicher Einbauhöhe die Durchgangsöffnungen erstellt.

**Lagerung:** Mindestens 12 Monate lagerfähig.

**Weitere Hinweise:**



**Allgemeine Bestimmungen:** Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.