



Nanotech 720

Silikon

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Za brtvljenje spojeva podloge s umivaonikom, kadom, bideom, tuš-kabinom, te za fugiranje keramičkih obloga, dilatacija, brtvljenje cijevi i spojeva od PVC-a i kao univerzalno sredstvo za brtvljenje i zapunjavanje fuga između građevinskih materijala i dekorativnih elemenata. Otporno na plijesni. Može se upotrebljavati u kupalištima i prostorima iznimno opterećenim vlagom. Bogata ponuda boja omogućava prilagodbu svim uporabnim građevinskim materijalima.

Svojstva:

- Izvrsna prionjivost
- Visok stupanj elastičnosti
- Vodonepropusno
- Otporno na smrzavanje
- Otporno na plijesan
- Trajno elastičan
- Dobra obradivost

Ugradnja:**Tehnički podaci**

SAP šifra:	2000690692	2000690693	2000690696	2000690694	2000639351
Vrsta pakiranja					
Jedinica po paleti	15 Jed/kut.				
Količina u jednom pakiranju	280 ml/jed.				
Boja	bahama	bež	karamel	grafitna	siva
Potrošnja	pribl. 18 m/jed.				
Vrijeme sušenja	pribl. 10 min				

SAP šifra:	2000690691	2000690695	2000639352	2000639350
Vrsta pakiranja				
Jedinica po paleti	15 Jed/kut.			
Količina u jednom pakiranju	280 ml/jed.			
Boja	manhattan	srebrnosiva	transparentna	bijela
Potrošnja	pribl. 18 m/jed.			
Vrijeme sušenja	pribl. 10 min			

Sastav:

- Silikonska smola
- Umjetna guma
- Visokokvalitetna punila
- Modificirani aditivi

Uvjeti obrade:

Za vrijeme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.

Podloga:

Podloga mora biti ravna, nosiva, stabilna, bez zaprljanja, ostataka masnoće i suha. Ukloniti zaprljanja i eventualne ostatke prijašnjih brtvila. Kod ugradnje u duboke fuge potrebno je upotrijebiti dilatacijske profile. Rubove fuge preporučujemo zaštititi ljepljivom trakom. Prije početka radova obavezno provjeriti prikladnost proizvoda za podlogu na koju se ugrađuje.



Nanotech 720

Silikon

Ugradnja:	Silikon se u fugu istiskuje jednoliko, za to prikladnim pištoljem za istiskivanje brtvila. Kod ugradnje silikona potrebno je pripaziti da ne ostaju praznine i da masa ne prianja na više od dva brida.
Napomene:	Materijal je dostupan u različitim bojama.
Skladištenje:	Skladištiti u neotvorenom, originalnom pakiranju. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i direktnog sunčevog svjetla. U adekvatnim skladišnim uvjetima materijal se može skladištiti i do 18 mjeseci.
Opće napomene:	<p>Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.</p> <p>Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.</p> <p>Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.</p> <p>Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.</p> <p>Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.</p> <p>Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.</p>