

TEHNIČKI LIST

SILIKON NANOTECH 720

Silikonsko brtvilo




Svojstva

- Izvrsna prionjivost
- Vodonepropusno
- Otpornost na smrzavanje
- Otporno na plijesan
- Glatka površina

Ugradnja




Tehnički podaci

Šifra artikla	2000690692	2000690693	2000690696	2000690694	2000639351
EAN	9003304498888	9003304498871	9003304501915	9003304498864	9003304496006
Pakiranje					
Količina po jedinici pakiranja	280 ml/jed.				
Jedinica po paleti	15 Jed/kut.				
Boja	bahama	bež	karamel	grafitna	siva
Vrijeme vezanja	pribl. 24 h				
Vrijeme sušenja	pribl. 10 min				
Prohodno	24 h				
Gustoća	pribl. 1 g/cm ³				
Vrijeme ugradnje	10 min				
Šifra artikla	2000690691	2000690695	2000639352	2000639350	
EAN	9003304498895	9003304498857	9003304496013	9003304495993	

SILIKON NANOTECH 720

Silikonsko brtvilo

Šifra artikla	2000690691	2000690695	2000639352	2000639350
Pakiranje				
Količina po jedinici pakiranja	280 ml/jed.			
Jedinica po paleti	15 Jed/kut.			
Boja	manhattan	srebrnosiva	transparentna	bijela
Vrijeme vezanja	pribl. 24 h			
Vrijeme sušenja	pribl. 10 min			
Prohodno	24 h			
Gustoća	pribl. 1 g/cm ³			
Vrijeme ugradnje	10 min			

Sastav

- Punila
- Pigmenti
- Umjetna guma

Opće napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

Ugradnja

Silikon se u fugu istiskuje jednoliko, za to prikladnim pištoljem za istiskivanje brtvila. Kod ugradnje silikona potrebno je pripaziti da ne ostaju praznine i da masa ne prijanja na više od dva brida.

Skladištenje

Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.

Label

