

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

RÖFIX 750

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto

2211

Tipo di prodotto

Rivestimento murale pregiato CP

Uso previsto

Malta da intonaco per l'utilizzo esterno ed interno per pareti, soffitti, colonne

Produttore

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 4

Organismo notificato

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

DOP 4701: RÖFIX LIGHT Sistema di isolamento termico in EPS

DOP 7075: RÖFIX MINOPOR Sistema di isolamento termico base idrati di silicato di calcio

DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM Sistema di isolamento termico in sughero

DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Sistema di isolamento termico in lana di roccia

DOP 7073: RÖFIX SPEED Sistema di isolamento termico in lana di roccia

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	W 2	
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	≥ 0,08 N/mm ² metodo di rottura A, B, C	
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Röthis, 2024-03-25

Luogo e data del rilascio

Firma