

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
OPTIFLEX 1K

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger
Kenncode des Produkttyps**
375509

Produkttyp
Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges
Produkt aus polymermodifiziertem Zement (CM 01 P)

Verwendungszweck
Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges
Zementprodukt mit verbessertem
Rissüberbrückungsvermögen bei niedrigeren
Temperaturen, sowie beständig gegen Kontakt mit
Chlorwasser, für die Anwendung unter keramischen
Fliesen und Plattenbelägen im Innen- und
Aussenbereich (Verklebt mit Klebstoff C2 nach EN
12004).

Hersteller
Greutol AG
Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen (ZH)

**System zur Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit**
System 4

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--------------------------------|---|--|
| Brandverhalten | A2-s1-d0 | EN 998-1 |
| Wasseraufnahme | W 2 | EN 998-1 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | μ 5/35 (Tabellenwert) | EN 998-1 |
| Haftfestigkeit | $\geq 0,08$ N/mm ² bei Bruchbild A, B oder C | EN 998-1 |
| Wärmeleitfähigkeit λ_D | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,47$ W/(m*K) für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,54$ W/(m*K) für P=90% (Tabellenwerte) | EN 998-1 |
| Dauerhaftigkeit | NPD | EN 998-1 |
| Gefährliche Substanzen | NPD | EN 998-1 |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Urs Diggelmann, Philipp Hugentobler

Name und Funktion

Otelfingen,

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.**

Unterschrift