

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (DOP)

Nume produs

RÖFIX SISMA DUR INIEZIONE 15

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

422693

Tip produs

Mortar normal de zidărie (G)

Instituția notificată

1139

Utilizare

Mortar de zidărie (mortar normal de zidărie) după testarea adecvării pentru utilizare în pereți, suporturi și pereți despărțitori din zidărie.

ProducătorHASIT ROMANIA SRL
Str. Horticulturii nr. 24
RO-401114 Turda**Sistem de evaluare și control al performanței**

Sistem 2+

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistență la compresiune	M15	EN 998-2
Rezistența de aderență - rezistența la forfecare a adezivului	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2
Conținut cloruri	< 0,1 %	EN 998-2
Reacție la foc	A1	EN 998-2
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conductivitate termică	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=90%	EN 998-2
Durabilitate	NPD	EN 998-2
Substanțe periculoase	NPD	EN 998-2

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția

Turda, 2024-03-25

Locul și data emiterii



Semnătura