

## Declarație de performanță (DOP)

### Nume produs

RÖFIX SismaDur Iniezione 15

### Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

422693

### Tip produs

Mortar normal de zidărie (G)

### Producător

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis  
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

### Sistem de evaluare și control al performanței

Sistem 2+

### Instituția notificată

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

a eliberat pe baza inspecției inițiale a fabricii și sistemului de control intern  
certificarea conformității controlului intern al fabricii

1139 - CPD - 0836/17 Oricola, IT

și realizează monitorizarea continuă și evaluarea sistemului de control intern al fabricii conform sistemului  
2+.

### Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistență la compresiune	M15	EN 998-2
Rezistența de aderență - rezistența la forfecare a adezivului	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Conținut cloruri	$< 0,1 \%$	
Reacție la foc	A1	
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	
Conductivitate termică	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/mK}$ pentru P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/mK}$ pentru P=90%	
Durabilitate	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	

**Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.**

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

---

Nume și funcția



---

Turda, 2024-03-25

Locul și data emiterii

---

Semnătura