

TEHNIČKI LIST

ROFIX zaptivna i lepljiva masa od polimera

Višenamenska masa za zaptivanje i lepljenje



Područja primene

Hidroizolaciona masa i lepak za različite materijale u celom kućanstvu. Dobra prionjivost na različite podloge, ponajpre na lim (npr. aluminijum, bakar, cink), emajlirane površine, drvo, beton, keramiku, kamen, osnovne maltere, bitumen, laka drvena vlakna i različite veštačke materijale. Materijal se može upotrebiti na spoljnjem području za lepljenje pločica na soklu. Treba obratiti pažnju na rad na suvoj podlozi i do potpunog isušivanja ne sme doći u kontakt s vodom (npr. kiša). Za smanjenje naknadnog širenja EPS i PIR fasadnih izolacionih ploča pri lepljenju PU penom.

Karakteristike

- Trajna hidroizolacija otporna na vremenske uslove.
- Trajno elastičan
- Brzo početno prijanjanje
- Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama
- Upotrebljivo i za drvene podloge
- Dozvoljeno za prirodni kamen i mramor
- UV-stabilno

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000958353
EAN	9003304535323
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	280 ml/jed.
Jedinica po paleti	12 Jed/kut
Boja	bela
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Temperatura podloge	5-40 °C
Ukupna dozvoljena deformabilnost fugne	25 %

RÖFIX zaptivna i lepljiva masa od polimera

Višenamenska masa za zaptivanje i lepljenje

Uslovi obrade

Za vreme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne sme da bude ispod +5 °C niti iznad +40 °C.

Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše).

Podloga

Podloga mora da bude suva, bez prašine, nesmrznuta, upijajuća, ravna, dovoljno gruba i nosiva, bez iscvetavanja i razdelnih materija koje stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl. Podloga smije biti vlažna, ali ne sme biti mokra. Dozvoljene su samo ravne podloge.

Uputstva za ugradnju

Kod lepljenja izolacionih materijala s porama ili vlaknima (kao npr. pluto na pluto, mineralna vuna na mineralnu vunu) preporučuje se nanos lepka sa obe strane (2x tanko). Niske temperature kao i visoka vlažnost vazduha produžuju vreme sušenja. Veće debljine slojeva sprečavaju sušenje i time fukcionalnost proizvoda.

Ugradnja

Pištanjem za nanošenje proizvod nanijeti na površinu koja se lepi. Elemenat koji želimo zalepiti pritisnuti direktno na nosivu podlogu. Potreban je poštolj za kartuše.

Upozorenja

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.

Proizvod se ne sme mešati sa drugim proizvodima, materijalima niti drugim dodacima, osim ako to nije izričito preporučeno u tehničkoj dokumentaciji.