

TÄITMISDEKLARATSIOON

Toote nimi

KREISEL PL 210 GRAPHIT

Kasutamine või kasutamine

Kuivad ehitusliimid vahtpolüstüreenplaatidele soojusisolatsioonisüsteemides

Tulemusdeklaratsiooni number

318547-Graphit

Tootja

UAB Kreisel Vilnius, Metalo tn 6, LT-0219 Vilnius, Leedu

Jätkusuutlik standard

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, Pobočka 0200 České
Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice
1020

ETAG 004:2013 Nr. ETA-13/0301, väljastatud
28.04.2018 Nr. ETA-13/0302, väljastatud 28.04.2018

Süsteem jõudluse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks

Süsteem 1
Süsteem 2+

Deklareeritud tulemuslikkus

Olulised omadused	Näitajad	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Nakkevõime betooniga:	$\geq 0,25$ MPa (28 päeva pärast)	ETAG 004:2013
Nakkevõime betooniga:	$\geq 0,08$ MPa (pärast 2 päeva vees ja 2 tundi kuivamist)	ETAG 004:2013
Nakkevõime betooniga:	$\geq 0,25$ MPa (pärast 2 päeva vees ja 7 päeva kuivamist)	ETAG 004:2013
Nakkuvus EPS-iga:	$\geq 0,08$ MPa (või C-tüüpi purunemine, 28 päeva pärast)	ETAG 004:2013
Nakkuvus EPS-iga:	$\geq 0,03$ MPa (või C-tüüpi purunemine, pärast 2 päeva vees ja 2 tundi kuivamist)	ETAG 004:2013
Nakkuvus EPS-iga:	$\geq 0,08$ MPa (või C-tüüpi purunemine, pärast 2 päeva vees ja 7 päeva kuivamist)	ETAG 004:2013

Näidatud toote kasutusomadused vastavad kõigile deklareeritud kasutusomadustele. See kasutusomaduste deklaratsioon on esitatud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011, ning vastutus selle sisu eest lasub ainult selles märgitud tootjal.

Allkirjastatud (tootja poolt ja nimel):

Tehnoloog Šarūnas Mačionis

Ametikoht ja nimi

Metalo tn 6, LT-02190 Vilnius, 2018-04-28

Technologas
Sigitas Mačionis

Väljaandmise koht ja kuupäev

Allkiri