

TÄITMISDEKLARATSIOON

Unikaalne tootetunnuskood

KREISEL PL 210 GRAPHIT

Tulemusdeklaratsiooni number

318547-Graphit

Kasutamine või kasutamine

Kuivad ehitusliimid vahtpolüstüreenplaatidele soojusisolatsioonisüsteemides

Tootja

OÜ Kreisel Vilnius, Metalo g. 6, LT-0219 Vilnius, Leedu

Ei kohaldata.

Süsteem jõudluse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks

Süsteem 1

Süsteem 2+

Jätkusuutlik standard

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

1020

ETAG 004:2013

Nr. ETA-13/0301, väljastatud 28.04.2018

Nr. ETA-13/0302, väljastatud 28.04.2018

Deklareeritud tulemuslikkus

Olulised omadused	Näitajad	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Nakkevõime betooniga:	$\geq 0,25$ MPa (28 päeva pärast)	ETAG 004:2013
Nakkevõime betooniga:	$\geq 0,08$ MPa (pärast 2 päeva vees ja 2 tundi kuivamist)	
Nakkevõime betooniga:	$\geq 0,25$ MPa (pärast 2 päeva vees ja 7 päeva kuivamist)	
Nakkuvus EPS-iga:	$\geq 0,08$ MPa (või C-tüüpi purunemine, 28 päeva pärast)	
Nakkuvus EPS-iga:	$\geq 0,03$ MPa (või C-tüüpi purunemine, pärast 2 päeva vees ja 2 tundi kuivamist)	
Nakkuvus EPS-iga:	$\geq 0,08$ MPa (või C-tüüpi purunemine, pärast 2 päeva vees ja 7 päeva kuivamist)	

Näidatud toote kasutusomadused vastavad kõigile deklareeritud kasutusomadustele. See kasutusomaduste deklaratsioon on esitatud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011, ning vastutus selle sisu eest lasub ainult selles märgitud tootjal.

Allkirjastatud (tootja poolt ja nimel):

Ametikoht ja nimi

Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius, 2018-04-28

Väljaandmise koht ja kuupäev

Käesolev kiri on trükitud ja kehtib ilma allkirjata.

Allkiri