



Scheda di sostenibilità (NDB)

RÖFIX Rivestimento SiSi®

Rivestimento murale strutturato

Descrizione: Rivestimento pronto all'uso, a strato sottile, disponibile in varie granulometrie, strutture e tinte. Intonaco decorativo strutturato per l'uso su facciate preparate e primerizzate e su sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS), per l'applicazione manuale e a macchina.

Certificazioni / Classificazioni

MINERGIE/ECO-BAU	EcoBasis
Baubook	Elencato
GISCODE	M-DF01 Pitture a dispersione, prive di solventi

Emissioni

Emissioni di CO ₂ (Autovalutazione)	Disponibile su richiesta
Assorbimento di CO ₂ < 3 anni	Disponibile su richiesta
Contenuto di composti organici volatili (VOC) conforme alla direttiva 2004/42/CE (Direttiva Decopaint)	< 40 g/l

Componenti (vedi anche scheda di sicurezza)

ELF_emissioni e privo di solventi	soddisfatta
Idrocarburi aromatici	Senza aromatici
VOC (solventi)	< 10 g/l
SVOC (plastificanti)	Esente da plastificanti
Conservante per confezione (biocida)	contenuto (vedi SDS)
Conservante per film (biocida) secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012	contenuto (vedi SDS)
Sostanze SVHC secondo il Regolamento REACH	soddisfatta
Sostanze CMR delle categorie 1a e 1b secondo il Regolamento CLP	Contiene biossido di titanio (non in polvere)
Sostanze PBT e vPvB	Nessun componente della formula
Contenuto di cromo	< 2 ppm, (a basso contenuto di cromo)
Metalli pesanti	Nessun componente della formula
Microplastiche	> 0,01 %

Riciclaggio / Smaltimento / Trasporto

Percentuale di riciclaggio	0 M-%
Percentuale pre-consumer	0 M-%
Percentuale post-consumer	0 M-%
Residui non trattati	Smaltimento o riciclaggio secondo le normative locali
Distanza di trasporto dal sito di produzione	Per alcune certificazioni edilizie è richiesta la rimozione dei carichi. Per la distanza specifica dal vostro progetto, rivolgetevi al vostro partner commerciale.

BNB 1.1.6 Rischi per l'ambiente locale Allegato 1 Requisiti di qualità secondo QN 1 - 5		
Criteri	Gruppo di prodotto	Valutazione
Dichiarazione SVHC contenuto > 0,1 %	0, tutti i prodotti da costruzione citati nell'allegato 1	Conforme alle specifiche (vedi ingredienti)
COV / sostanze pericolose	4, rivestimenti superficiali lavorati in loco e preparazioni superficiali per rivestimenti	QN 5, privo di solventi e plastificanti secondo la definizione VdL-RL01 / punto 4.2.4
COV / Biocidi / Metalli pesanti	6a, pitture per pareti esterne incl. primer (secondo Decopaint-RL cat. C)	QN 3, solo Wb: 20 g/l < COV < 30 g/l e nessun pigmento e essiccante a base di composti di piombo, cadmio e cromo VI

Catalogo dei criteri del sistema DGNB per la nuova costruzione di edifici, versione 2023		
Criteri	Descrizione	Valutazione
ENV 1.1, ENV 2.1	Valori di bilancio ecologico del prodotto	EPD non disponibile, autovalutazione 0,432 kg CO ₂ /kg
COV, biocidi	5 Materiali di rivestimento per superfici minerali in esterni, come ad es. calcestruzzo, muratura, malte e stucchi minerali, intonaci, sistemi di isolamento termico a cappotto, carte da parati (per facciate), pannelli in cartongesso, ecc.	QS 3 < 40 g/l

Catalogo dei requisiti QNG Documento allegato 313 Prevenzione dei contaminanti nei materiali da costruzione		
Criteri	Descrizione	Valutazione
SVHC	1.1 Requisiti generali per la qualità dell'edificio	Conforme alle specifiche (vedi ingredienti)
Dichiarazione dei principi attivi biocidi (se utilizzati)	5.1 Intonaci esterni su calcestruzzo, muratura o sistemi di isolamento termico a cappotto	Conforme alle specifiche (vedi ingredienti)
VOC ≤ 30,0 g/l (formula a base acquosa)	5.3 Rivestimenti su superfici minerali (calcestruzzo, muratura, massetti, lastre di cemento, pannelli di gesso, intonaci e piastrelle) in ambienti interni	Non conforme

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)

BREEAM DE/AT/CH Esistente V6		
Criteri	Requisito	Prova
Hea 16 Qualità dell'aria interna	Prodotti a basse emissioni o a emissioni zero	Non conforme
Rsc05 Approvvigionamento sostenibile	Il concetto di approvvigionamento sostenibile deve privilegiare i prodotti per i quali è possibile dimostrare in modo attendibile che soddisfano la combinazione ottimale di determinati criteri.	Vedi Responsabilità aziendale: grazie a un'ampia rete di sedi, siamo in grado di offrire prodotti di produzione locale

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

LEED v4.1 Building design and construction		
Criteri	Requisito	Prova
Credito EQ	Low emitting materials	Non conforme
Credito EQ	Rapporto di prova secondo ISO/IEC 17025	Non conforme

«Preservare i valori – costruire un futuro sostenibile con materiali da costruzione» – il GRUPPO FIXIT si impegna ad agire in modo responsabile e sostenibile, orientandosi con coerenza ai criteri ESG, in particolare nei rapporti con clienti e collaboratori.

In qualità di membro del Global Compact delle Nazioni Unite, il GRUPPO FIXIT si impegna a rispettare i principi in materia di diritti umani, norme sul lavoro, protezione dell'ambiente e lotta alla corruzione.

Gli standard si applicano anche ai suoi fornitori, che sono tenuti a rispettare il codice dei fornitori al fine di garantire il rispetto dei diritti umani lungo l'intera catena di fornitura.

In questo modo, il GRUPPO FIXIT definisce gli standard per un'azione sostenibile e responsabile.

Le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda ambientale si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze.

Con la pubblicazione di una nuova scheda ambientale, tutte le versioni precedenti perdono la loro validità.

La versione più recente è disponibile su Internet.

Le informazioni in essa contenute rappresentano una possibilità non vincolante di idoneità e classificazione per criteri selezionati dei sistemi trattati.

Le classificazioni specifiche vengono effettuate in tutti i sistemi di valutazione nel contesto complessivo di diversi aspetti del progetto e non possono quindi essere valutate completamente.

- Scheda tecnica
- Scheda di sicurezza (SDS)