

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX Hidraulično-vapnena žbuka za podnožja

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

5913

Vrsta proizvoda

Standardni mort GP

Namjeravana uporaba

Standardni mort za žbukanje (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 4

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W _c 0	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	≥ 0,08 N/mm ² na mjestu loma A, B ili C	
Koeficijent toplinske provodljivosti λD	λ _{10,suho,mat} ≤ 0,61 W/(m · K) za P=50% λ _{10,suho,mat} ≤ 0,66 W/(m · K) za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja



Potpis