



MOSAIKPUTZ 050

Mozaikinis tinkas

Paskirtis:

Mosaikputz – tai paruoštas naudojimui, pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu, su atitinkamos granulometrijos mineraliniais užpildais, spalvotais natūraliais ir atskirai dažytais grūdėliais. Dėl savo ypatingo atsparumo drėgmės ir šalčio, rūgštaus lietaus poveikiui mozaikiniai tinkai rekomenduojami labiausiai neigiamų aplinkos sąlygų veikiamose vietose: cokoliui, drėgmės veikiamoms ir intensyviai eksploatuojamoms pastato dalims. Mozaikinius tinkus galima plauti, apsaugo padengtą paviršių nuo pelėsių susidarymo.

Savybės:

- Atsparus vandeniui
- Atsparus šalčiui ir drėgmei
- Gerai sukimbantys su pagrindu
- Elastingi
- Atsparūs UV spindulių poveikiui

Naudojimas:**Techniniai duomenys:**

Prekės kodas	1109	1116
Pakuotės tipas		
Kiekis pakuotėje	25 kg/pak.	
Vienetai paletėje	33 vnt./pal.	
Grūdėtumas	1,8 - 1,8 mm	1,2 - 1,2 mm
Sąnaudos	4,7 kg/m ²	3,2 kg/m ²
Darbo temperatūra	5 - ≥ 25 °C	

Sudėtis:

- Akrilo polimerinė dispersija
- Modifikuojantys priedai
- Spalvinti akmenukai

Naudojimas:

Tinkavimui naudojami tik nerūdyjantys įrankiai. Tinkas metaline nerūdijančia glaistykle tepamas braukiant viena kryptimi, storiu atitinkančiu užpildo grūdėlių storį.

Tinkuojamus plotus reikia sujungti, kol ant pagrindo užneštas tinkas nepradės džiūti, vadinamu metodu "šlapias ant šlapio", kitaip gali matytis sujungimų siūlės. Reikia dirbti tolygiai ir be pertraukų.

Rekomenduojama, sunaudojus pusę kibiro turinio, į jį įpilti masės iš kito kibiro ir permaišyti, taip išvengiama atspalvių skirtumų.

Dirbant ir tinkui džiūnant, saugoti nuo kritulių, vėjo, tiesioginių saulės spindulių. Tinko džiūvimo laikas – apytiksliai 12–48 val., visiškai sukietėja po 7 dienų (+20 °C).

Po darbo įrankius išplauti vandeniu.

Naudojimo sąlygos:

Tinkuojant aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Dirbant saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, stipraus vėjo, lietaus, kt.

Sandėliavimas:

Tarą laikyti sandariai uždarytą, vėsioje patalpoje, apsaugant nuo šalčio.

Geriausias iki 12 mėnesių po gamybos datos, jei produktas sandėliuojamas sausoje patalpoje, originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.

Bendroji informacija:

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.