



Reconnaissance AEA I N° 26464

Titulaire

FIXIT AG
Im Schachen 416
5113 Holderbank
Suisse

Fabricant

Groupe

162 - Systèmes de revêtements de parois extérieures

Produit

FIXITHERM.PIR

Description

Système composite d'isolation thermique (SCIT) sur paroi extérieure: RF1, résistance au feu EI 30
-Isolation mousse dure en PU selon, E=300mm
-Enduit de fond: armé, E=5mm
-Crépi de finition: enduit E=1,5/2mm et "couches dures"
-Mesures de protection incendie: aucune bande filante au niveau de l'isolation

Utilisation

Système de revêtement de parois extérieures pour les bâtiments de moyenne hauteur sauf les établissements d'hébergement [a]
Construction selon descriptif par écrit du requérant

Documentation

MFPA-Leipzig GmbH: Rapport d'essai 'UB 3.2/14-152-1' (26.03.2015); IBF Kotthoff, Stadtlengsfeld: Expertise 'GA-04-07-2015-2' (15.02.2015), Expertise 'GA-10-09-2015-3' (29.09.2015), Expertise 'GA 04-07-2015-4' (20.04.2015), Expertise 'GA-04-07-2015-1' (10.01.2015); Herstellerin: Directive de réalisation 'Fixit' (Oktober 2015), Description du système 'Fixit' (26.10.2015), Déclaration de conformité 'Fixit' (Oktober 2015)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Réaction au feu voir utilisation

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

30.12.2025

Remplace l'attestation du

15.12.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

