



RÖFIX StoneEtics® 50 z mozaikom

Toplotnoizolacijski sistem

Pravne in tehnične informacije:	Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.
Področja uporabe:	<p>RÖFIX StoneEtics® 50 z mozaikom je preskušen sistem, ki kombinira ustrezno toplotno izolacijo fasadnih površin z različnimi oblikami in vzorci mozaika/mozaičnih ploščic, pri čemer znaša največja dovoljena površinska obremenitev podlage 50 kg/m².</p> <p>Izbira izolacijskih materialov v sistemu StoneEtics je izjemno široka, med drugim lahko vgradimo EPS, izolacijske plošče iz plute ali mineralne volne do največje debeline plošč 300 mm.</p> <p>Za lepljenje uporabljamo izključno malto za lepljenje in armiranje RÖFIX Unistar LIGHT.</p> <p>Mehansko pritrdjevanje s teleskopskimi ugreznimi sidri RÖFIX ROCKET je obvezno ne glede na podskupino zgradb. Armiranje izvedemo z enakim materialom kot lepimo izolacijske plošče, obvezno z mrežico za armiranje RÖFIX P100. V sistemu RÖFIX StoneEtics® 50 z mozaikom ni potrebno dodatno (dvojno) armiranje.</p> <p>Garantirani sistem dopolnjujeta lastno razvito lepilo za plošče RÖFIX AG 686 MOZAIK in fugirna masa RÖFIX AG 686 MOZAIK.</p> <p>RÖFIX StoneEtics se lahko uporablja na masivni gradnji iz opeke ali na betona, prav tako na starih objektih z masivno podlago, ki omogoča zanesljivo lepljenje in ustrezno nosilnost.</p>
Lastnosti materiala:	<ul style="list-style-type: none">• optimirane izolacijske lastnosti• Odlična obdelovalnost• ne vsebuje HFCKW in HFKW