


## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

### WÄRMEDÄMM-SYSTEM PS-S

EPS šiltinimo sistema



#### Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.

#### Savybės

- Atsparus vandeniui ir šalčiui
- Elastingas viršutinis sluoksnis
- Didelis atsparumas smūgiams
- Ekonomiška
- Reakcija į ugnį: B-s1, d0 (1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm), B-s2, d0 (3,0 mm)
- Mechaninis atsparumas: I kategorija, II kategorija
- Vandens įgeriamumas:  $< 0,5 \text{ kg/m}^2$
- Vandens garų pralaidumas: atitinka oro sluoksnio storį  $\leq 1,0 \text{ m}$
- Sukibimas po hidroterminių ciklų:  $\geq 0,08 \text{ MPa}$  (plyšimo plokštė)
- Atsparumas užšalimo-atšilimo ciklams: atspari

#### Naudojimas

