

## MARCAJE CE

### Nume produs

Creteo®Repair CC 130

### Producător

HASIT ROMANIA SRL  
Str. Horticulturii nr. 24  
RO-401114 Turda



### Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

|                                                                                                                                                       |                                              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 11                                                                                                                                                    |                                              |           |
| 214108                                                                                                                                                |                                              |           |
| EN 1504-3                                                                                                                                             |                                              |           |
| Mortar recondiționare beton                                                                                                                           |                                              |           |
| Produs recondiționare beton (mortar PCC) pentru recondiționare cu sau fără relevanță statică, clasa R3 - principiu: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2 |                                              |           |
| Rezistență la compresiune                                                                                                                             | Clasa R3                                     | EN 1504-3 |
| Conținut cloruri                                                                                                                                      | ≤ 0,05 %                                     | EN 1504-3 |
| Aderență                                                                                                                                              | ≥ 1,5 MPa                                    | EN 1504-3 |
| Rezistență la carbonatare                                                                                                                             | confirmat                                    | EN 1504-3 |
| Modul de elasticitate                                                                                                                                 | 25,7 GPa                                     | EN 1504-3 |
| Rezistență la schimbări de temperatură<br>Partea 1: Cicluri de îngheț-dezghet                                                                         | ≥ 1,5 MPa                                    | EN 1504-3 |
| Absorbție capilară apă                                                                                                                                | ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup> ) | EN 1504-3 |
| Substanțe periculoase                                                                                                                                 | Conformitate cu 5.4                          | EN 1504-3 |
| Reacție la foc                                                                                                                                        | A1                                           | EN 1504-3 |