

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

FLEX-FARB Pulvermischung

Pigmentmischung zum händischen Abtönen von Putzen




Anwendungsbereiche

Pigment in Pulverform zur Einfärbung unser HASIT LITHIN® mineralischer Struktur- und Oberputze.

Eigenschaften

- Mineralisch

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000951308
EAN	4038502151155
Zolltarifnr.	32041100
Verpackung	
Menge pro Einheit	1 Stk./EH
Farbauswahl	nach Farbtonkarte
Verbrauchshinweis	1 Dose Pigmentmischung auf 1 Sack Putz
Brandverhalten	A1
pH-Wert	5,5
Trockenrohdichte	ca. 4 kg/dm ³

Materialbasis

- Pigmente

FLEX-FARB Pulvermischung

Pigmentmischung zum händischen Abtönen von Putzen

Zubereitung

Struktur-/Oberputz nach Anweisung des entsprechenden Technischen Merkblattes in einem ausreichend großen Mörtelkübel anrühren, Pigmente begeben und mit dem Rührgerät nochmals gründlich mischen. Beim Einrühren auf Schleierbildung achten und gut verrühren. Immer nur den kompletten Sackinhalt mit der kompletten Pigmentmischung verarbeiten. Farbton kann von der Werksmischung abweichen, nicht zum Ausbessern in der Putzfläche geeignet. Pigmentbehälter mit wenig Wasser ausspülen um die vollständige Pigmentierung im Putz einzubringen.

sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.

Gefahrenhinweise

Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne des deutschen Chemikaliengesetzes und der entsprechenden EG-Richtlinien und nicht kennzeichnungspflichtig. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Mindestens 60 Monate lagerfähig.

Label



Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für