


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT Iso-Corner Zubehör

Befestigungsset



Anwendungsbereiche

Befestigungsset für HASIT Iso-Corner Montagewinkel auf: SDF = Beton, Wetterschalen, Voll- und Lochsteinmauerwerk
SDP = Porenbeton Set besteht jeweils aus 3 Stück Fassadendübeln SDF-KB-10H mit Spezialschraube.

Eigenschaften

- Zugelassen für alle gängigen Baustoffe
- Zuverlässiger Halt in Problemstoffen durch optimiertes Spreizteil
- Doppelte Verdrehsicherung für eine sichere Montage

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000146939	2000146940	2000146941	2000146942	2000146943
EAN	4038502158239	4038502158246	4038502158253	4038502158260	4038502158277
Zolltarifnr.	39269097900				
INFO	SDP				
Verpackung					
Menge pro Einheit	3 Stk./EH				
Länge	100 mm	120 mm	140 mm	100 mm	120 mm
Artikelnummer	2000146944				
EAN	4038502158284				
Zolltarifnr.	39269097900				
INFO					
Verpackung					
Menge pro Einheit	3 Stk./EH				

HASIT Iso-Corner Zubehör

Befestigungsset

Artikelnummer	2000146944
Länge	140 mm

Untergrund

Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung der Produkte die ETA-10/0305. Nähere Angaben zu Kennwerten und Lasten entnehmen Sie bitte der Zulassung.

Verarbeitungshinweis

Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert. Verschraubungen sind mit Blech- oder M-Schrauben möglich. Holzschrauben und Selbstbohrschrauben sind nicht geeignet. Gewinde schneiden (nur bei M-Schrauben erforderlich). Montageobjekt in das Element verschrauben. Die Verschraubungstiefe in die Montageplatte muss mindestens 26 mm betragen, damit die Verschraubung in der ganzen Dicke der eingeschäumten Phenolharzplatte erfolgt.

Verarbeitung

Bohrloch rechtwinklig zur Oberfläche des Verankerungsgrundes erstellen.
Wahl des Bohrverfahrens gemäß Bestimmungen der Zulassung.
Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.
Bohrlochtiefe mindestens 10 mm mehr als die Verankerungstiefe.
Dübelhülse in Durchsteckmontage bis zur Kopfauflage durch den Iso-Corner ins Bohrloch setzen und die Mindest-Verankerungstiefe laut Tabelle unbedingt einhalten.
Beigefügte Spezialschraube bis zur Kopfauflage in die Dübelhülse eindrehen.

Lagerung

Angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.
Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.