

RÖFIX AS 345



13

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis  
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

**Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs**

281901

EN 14891/EN 1062-7:2002

1119

Produs impermeabil cu prelucrare fluidă, pe bază de ciment modificat cu polimeri (CM 01 P)  
Produs impermeabil cu prelucrare fluidă, pe bază de ciment, cu capacitate îmbunătățită de acoperire a fisurilor la temperaturi scăzute, rezistent în contact cu apă cu cloruri, pentru utilizare sub placare ceramică la interior și exterior (lipire cu adeziv C2 conform EN 12004).

Rezistență inițială la smulgeri	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderență după contactul cu apă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderență după cicluri de climatizare	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderenta prin tractiune după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderență după contact cu apă calcaroasă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderență după contact cu apă cu cloruri	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilitate la apă	Fără penetrare apă
Acoperire fisuri la temperatură normală +20 °C	$\geq 0,75 \text{ mm}$ fără deteriorare
Acoperire fisuri la temperatură redusă -5 °C	$\geq 0,75 \text{ mm}$ fără deteriorare