


# TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

## EPS 033 Sockelplatte 30

Expandierte Polystyrol Sockelplatte



### Anwendungsbereiche

Systemkomponente zu den FIXITherm-Systemen im Neu- und im Altbau. Für die Wärmedämmung in Spritzwasser-, Sockelzonen und unter Terrain sowie für Innendämmungen.



### Eigenschaften

- Für Neu- und Altbau geeignet
- Lieferdicken 20 bis 320 mm

### Verarbeitung




### Technische Daten

| Artikelnummer       | 4610000   | 4610200              | 4610400                | 4610600    | 4610800              |
|---------------------|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
| Verpackung          |    |                      |                        |            |                      |
| Menge pro Einheit   | 2,5 m <sup>2</sup> /EH  | 2 m <sup>2</sup> /EH | 1,5 m <sup>2</sup> /EH |            | 1 m <sup>2</sup> /EH |
| Einheit pro Palette | 5 Stk./EH   | 4 Stk./EH            | 3 Stk./EH              |            | 2 Stk./EH            |
| Länge               | 100 cm  |                      |                        |            |                      |
| Breite              | 50 cm   |                      |                        |            |                      |
| Dämmdicke           | 100 mm  | 120 mm               | 140 mm                 | 160 mm     | 180 mm               |
| Wärmeleitfähigkeit  | 0,033 W/mK  |                      |                        |            |                      |
| Rohdichte im Mittel | 30 kg/m <sup>3</sup>  |                      |                        |            |                      |
| Artikelnummer       | 4611000   | 2000065847           | 2000065087             | 2000092007 | 2000093678           |
| Verpackung          |  |                      |                        |            |                      |
| Menge pro Einheit   | 1 m <sup>2</sup> /EH  |                      |                        |            |                      |
| Einheit pro Palette | 2 Stk./EH   |                      |                        |            |                      |
| Länge               | 100 cm  |                      |                        |            |                      |
| Breite              | 50 cm   |                      |                        |            |                      |

## EPS 033 Sockelplatte 30

Expandierte Polystyrol Sockelplatte

| Artikelnummer       | 4611000              | 2000065847 | 2000065087 | 2000092007 | 2000093678 |
|---------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Dämmdicke           | 200 mm               | 220 mm     | 240 mm     | 260 mm     | 280 mm     |
| Wärmeleitfähigkeit  | 0,033 W/mK           |            |            |            |            |
| Rohdichte im Mittel | 30 kg/m <sup>3</sup> |            |            |            |            |

| Artikelnummer       | 2000141908  |
|---------------------|---|
| Verpackung          |  |
| Menge pro Einheit   | 1 m <sup>2</sup> /EH  |
| Einheit pro Palette | 2 Stk./EH   |
| Länge               | 100 cm  |
| Breite              | 50 cm   |
| Dämmdicke           | 300 mm  |
| Wärmeleitfähigkeit  | 0,033 W/mK  |
| Rohdichte im Mittel | 30 kg/m <sup>3</sup>  |

### Materialbasis

- Mit Wasserdampf blockgeschäumter expandierter Polystyrol-Hartschaum

### Verarbeitung

Kleben Im Unterterrain- und im Feuchtbereich vollflächig mit der Zahntraufel mit der Bitumenbeschichtung 2K, Multiflex 2K oder Optiflex 1K auftragen. Im trockenen Innenbereich mit Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht, Fixit 450 Trockenbaukleber oder Fixit 468 Dispersionskleber. Perimeter- und Sockeldämmplatten benötigen eine Abrutschsicherung - z.B. mit Systemdübeln. Beschichten Im Unterterrain- und im Feuchtbereich mit der Bitumenbeschichtung 1K oder 2K, Multiflex 2K oder Optiflex 1K vollflächig überziehen. Im trockenen Innenbereich sowie in der Sockelzone mit Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht.

### Nachbehandlung

Bei direkter Sonneneinstrahlung sind Massnahmen zum Schutz der frisch verlegten Dämmplatten erforderlich.

### Lagerung

Trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt, unbeschränkt lagerbar.

### Zertifikate



### Label



# EPS 033 Sockelplatte 30

Expandierte Polystyrol Sockelplatte

## Rechtliche und technische Hinweise

---

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung», die Fachinformation «FIXITherm Wärmedämmverbund-System WDVS» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

## Allgemeine Hinweise

---

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die gültigen technischen Merkblätter und Verputzempfehlungen der verwendeten Kleber, Putze und Beschichtungen sowie die Fachinformation «FIXITherm WDVS» sind zu beachten.