

КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ KREISEL NANOFIX

T02 Морозостійкий клей для керамічної плитки



- для керамічної плитки форматом до 40x40 см
- морозостійкий
- стійкий до сповзання з вертикальних поверхонь
- легкий у роботі

Максимальний розмір плитки:	40*40 см
Використання поверхні:	через 24 години
Затирання:	через 48 годин
Товщина шару:	2-10 мм
Покриття:	до 5 м ² / мішок
Витрата:	≈1,3 кг / м ² / мм



Упаковка:
мішок 25 кг

Ц.1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

T04 Вискоеластичний клей для плитки



- для керамограніту і штучного каменю форматом до 120x120 см
- для підлог з водяним та електропідігрівом
- для басейнів, цоколів, терас і балконів
- для укладки методом «плитка на плитку»
- еластичний, водо- та морозостійкий
- стійкий до атмосферних впливів
- армований фіброволокном

Максимальний розмір плитки:	120*120 см
Використання поверхні:	через 24 години
Затирання:	через 48 годин
Товщина шару:	2-15 мм
Покриття:	до 5 м ² / мішок
Витрата:	≈1,3 кг / м ² / мм



Упаковка:
мішок 25 кг

Ц.1.3К4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

T07 Супереластичний клей для плитки



- для всіх форматів плитки
- для всіх типів основ та поверхонь схильних до деформацій
- для підлог з водяним та електропідігрівом
- для OSB, ДСП та ДВП основ
- армований фіброволокном
- для укладки методом «плитка на плитку»
- прогин ≥ 2,5 мм

Максимальний розмір плитки:	без обмежень
Використання поверхні:	через 24 години
Затирання:	через 48 годин
Товщина шару:	2-15 мм
Покриття:	до 5 м ² / мішок
Витрата:	≈1,3 кг / м ² / мм



Упаковка:
мішок 25 кг

Ц.1.3К4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

T03 Клей для керамічної та керамогранітної плитки



- для керамічної плитки форматом до 60x60 см
- для керамограніту і штучного каменю форматом до 40x40 см
- для підлог з водяним підігрівом
- для облицювання камінів і печей
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- висока адгезія до основи

Максимальний розмір плитки:	60*60 см
Використання поверхні:	через 24 години
Затирання:	через 48 годин
Товщина шару:	2-10 мм
Покриття:	до 5 м ² / мішок
Витрата:	≈1,3 кг / м ² / мм



Упаковка:
мішок 25 кг

Ц.1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

T05 Еластичний клей для керамограніту та натурального каменю



- для всіх видів плитки, керамограніту та каменю форматом до 60x60 см
- для підлог з водяним та електропідігрівом
- для балконів, терас та цоколів будівель
- термостійкий
- високопластичний

Максимальний розмір плитки:	60*60 см
Використання поверхні:	через 24 години
Затирання:	через 48 годин
Товщина шару:	2-10 мм
Покриття:	до 5 м ² / мішок
Витрати:	≈1,3 кг / м ² / мм



Упаковка:
мішок 25 кг

Ц.1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

730 Фуга для затирання міжплиткових швів



- 24 кольори
- для заповнення міжплиткових швів
- універсальна ширина шва 1-20 мм
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- для підлог з водяним та електропідігрівом
- водо- та морозостійка
- забезпечує стійкий колір
- гідрофобна
- довговічна

Рух по поверхні:	6 годин
Час придатності з розчинової суміші:	≤40 хв.
Стійкість до дії води:	через 7 діб
Витрата:	≈0,35 кг/м ²

Упаковка:
мішок 2 кг/5 кг

TG30 Грунтовка глибокопроникна



- для всіх типів основ
- глибокопроникна
- знижує водопоглинання
- зміцнює основу
- готова до використання
- зв'язує пил
- прозора після висихання

Час висихання:	2-4 години
Наступні роботи:	через 24 годин
Колір:	прозорий
Витрата:	0,05-0,3 л/м ²

Упаковка:
пластикові
каністри 5 л/10 л

ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

W81 Суміш гідроізоляційна



- для влаштування гідроізоляції
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- для резервуарів з питною водою
- для балконів, терас та цоколів будівель
- висока адгезія до основ
- морозостійка

Товщина шару:	2-5 мм
Адгезія до основи:	≥ 0,3 МПа
Витрата:	3-8 кг/м ²

Упаковка:
мішок 25 кг

Ц.1.Г11 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

KREISEL

ТМ KREISEL є одним з лідерів ринку сухих будівельних сумішей в Україні. Висока якість, німецькі рецептури, системний підхід та контроль на всіх стадіях виробництва. Вся продукція має відповідні сертифікати, а також проходить контроль якості у власній, атестованій лабораторії, оснащеній сучасними приладами та обладнанням.



ТАБЛИЦЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ВИБОРУ КЛЕЮ

	НАЗВА ПРОДУКТУ	T02	T03	T04	T05	T07
	КЛАС ЗА EN 12004	C1T	C1T	C2TE	C1T	C2TE S1
Макс. формат плитки	Кераміка, см	40*40	60*60	120*120	60*60	без обмежень
	Грес, см	-	40*40	120*120	60*60	без обмежень
Сфера застосування та типи основ	Для внутрішніх робіт	++	++	++	++	++
	Для зовнішніх робіт	+	+	++	+	++
	Ванні кімнати та санвузли	+	++	++	++	++
	Кухні	++	++	++	++	++
	Тераси та балкони	-	+	++	++	++
	Цементні штукатурки, стяжки	+	+	++	++	++
	Гіпсокартонні плити	-	-	++	+	++
	Підігрів стін та підлог	-	+	++	+	++
	"Плитка на плитку"	-	-	+	-	+
	Фасади	-	-	++	+	++

- не рекомендовано + допускається ++ найкраще рішення

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

тел.: +38 (067)-445-43-08
pavel.vyazovyyh@kreisel.ua
www.kreisel.ua



KREISEL



КЛЕЙ
ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ
KREISEL NANOFIX