

Leistungserklärung (DoP)

Nr. DE 051-1/2015
nach EU-BauPVO 305/2011

für das Bauprodukt



Greutol Silikatputz innen 355 / 356 / 357

- | | |
|---|--|
| 1. Produkttyp | 248.355/356/357 |
| 2. Typ-/Chargen-/Seriennummer | siehe Verpackung des Produkts |
| 3. Verwendungszweck | für Wände, Decken und Pfeiler im Aussenbereich |
| 4. Hersteller | Greutol AG, Libernstr. 28, CH8112 Otelfingen |
| 5. Bevollmächtigter | nicht relevant |
| 6. System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 3 |
| 7. Die notifizierte Stelle | NB0672 MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut,

hat die Erstprüfung des Bauproduktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und einen Prüf-/ Klassifizierungsbericht ausgestellt |
| 8. Harmonisierte Europäische Norm | EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln |


9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte Europäische Norm
Brandverhaltensklasse	A2-s1, d0	EN 15824:2009
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	V 2	EN 15824:2009
Haftzugfestigkeit	≥ 0.3 MPa	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0.87 W/(m*k)	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824:2009
Abgabe gefährlicher Stoffe	NPD	EN 15824:2009

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Otelfingen, 01.07.2016



Christoph Bader
Leiter PM



Jutta Faller
Leiterin Innovation & Entwicklung