



# HASIT GFB-Fensterbank

## Glasfaserbeton-Fensterbankelement

**Anwendungsbereiche:** GFB-Fensterbänke in qualitativ hochwertiger Ausführung können als Fensterbänke oder als Schwellen bei sämtlichen WDV-Systemen eingesetzt werden.  
 Sie bestehen aus einem Glasfaserbeton-Fensterbankrohling mit einem eingelegten Formteil aus EPS 30 kg/m<sup>3</sup>.  
 Die Dicke des Glasfaserbetons beträgt auf der horizontalen Fläche 15 mm auf der vorderen Stirnseite 55 mm.  
 Die Oberflächenbeschaffenheit ist glatt im Farbton betongrau mit leicht wolkiger Struktur.  
 Die seitlichen Oberflächen sind gefräst mit leicht gefasteten Kanten.  
 Auf der hinteren Seite haben die Tiefen bis 400 mm eine Aufbordnung aus Glasfaserbeton.  
 Ab Tiefe 420 mm sowie bei Zwischentiefen ist ein T-Profil aus Kunststoff aufgeklebt.  
 Weitere Größen auf Anfrage.

- Eigenschaften:**
- Gestaltungsfreiheit
  - Große Sortimentsauswahl
  - Saubere und durchdachte Detaillösungen
  - Mehrwert für die Fassade
  - Keine Wärmebrücken

**Verarbeitung:**



Technische Daten:					
Art.-Nr.	2000073393	2000073448	2000073455	2000145514	2000073458
EAN	4038502159632	4038502159649	4038502159656	4038502159861	4038502159663
Zolltarifnr.	68109900				
Verpackungsart					
Menge pro Einheit	1 lfm./EH				
Länge	max. 3.000 mm				
Höhe	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	80 mm
Tiefe	180 mm	280 mm	420 mm	460 mm	180 mm
Farbe	Betongrau				

Art.-Nr.	2000073463	2000073468	2000073472	2000073473	2000073478
EAN	4038502159670	4038502159687	4038502159694	4038502159700	4038502159717
Zolltarifnr.	68109900				
Verpackungsart					
Menge pro Einheit	1 lfm./EH				
Länge	max. 3.000 mm				
Höhe	80 mm	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm
Tiefe	280 mm	380 mm	460 mm	180 mm	280 mm
Farbe	Betongrau				

Art.-Nr.	2000073483	2000073487	2000073488	2000073493	2000073498
EAN	4038502159724	4038502159731	4038502159748	4038502159755	4038502159762
Zolltarifnr.	68109900				
Verpackungsart					
Menge pro Einheit	1 lfm./EH				



# HASIT GFB-Fensterbank

## Glasfaserbeton-Fensterbankelement

Art.-Nr.	2000073483	2000073487	2000073488	2000073493	2000073498
Länge	max. 3.000 mm				
Höhe	100 mm	100 mm		120 mm	
Tiefe	380 mm	460 mm	180 mm	280 mm	380 mm
Farbe	Betongrau				

Art.-Nr.	2000073502
EAN	4038502159779
Zolltarifnr.	68109900
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	1 lfm./EH
Länge	max. 3.000 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	460 mm
Farbe	Betongrau

**Materialbasis:** • Glasfaserbeton mit Polystyrol-Einlage (EPS 30 kg/m<sup>3</sup>).

**Lagerung:** Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

**Anwendung/Verarbeitung:**



**Allgemeine Hinweise:** Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.