

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
RÖFIX P50

Verwendungszweck
Glasfasergittergewebe zur Verstärkung von
zementgebundenen Rendering

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger
Kenncode des Produkttyps**
2333

Hersteller
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Produkttyp
Armierungsgewebe

**System zur Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit**
System 2+

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	NPD	ETAG 004 (5.6.7.1)
Reissfestigkeit	> 34 N/mm	ETAG 004 (5.6.7.1)
Organischer Inhalt	17 ± 3	ETAG 004 (5.6.7.1)
Aschegehalt	83 ± 3	ETAG 004 (5.6.7.1)
Dauerhaftigkeit nach Lagerung in Lauge bei Zimmertemperatur 28 Tage	in beiden Richtungen > 20 N/mm, bzw. 50 %	ETAG 004 (5.6.7.1)

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte
Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung RÖFIX Italien: Dr. Wolfgang Brenner

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung



Unterschrift