



ZMYWACZ OSADÓW 1007

Środek do usuwania osadu cementowego i wapiennego.

Obszar zastosowań: Środek przeznaczony do nieagresywnego usuwania różnego rodzaju osadów cementowych i wapiennych.
Do zmywania brudu i plam powstałych z minerałów zawartych w wodzie, rdzy itp.
Do czyszczenia płytek ceramicznych glazurowanych i innych, cegieł klinkierowych, elementów chromowych, elementów z metali szlachetnych, tworzyw sztucznych oraz powierzchni lakierowanych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości:

- Ekologiczny
- Łatwy w stosowaniu
- Skoncentrowany
- Usuwa wykwity solne

Sposób użycia:



Dane techniczne	
Art. nr.	1409
Rodzaj opakowania	
Ilość w opakowaniu	1 l/szt.
Ilość na palecie	12 Stk./Ktn.
Kolor	Bezbarwny
Gęstość	ok. 1,05 g/cm ³
Zużycie	0,1 l/m ²
Wartość pH	ok. 1,5

Produkt zgodny z:

- Produkt nie jest wyrobem budowlanym i nie wymaga dokumentu odniesienia.

Skład:

- Wodny roztwór kwasu cytrynowego
- Tensydy organiczne
- Środki zapachowe

Sposób użycia: Wszystkie czyszczone powierzchnie należy uprzednio zwilżyć wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia preparat należy rozcieńczyć wodą zgodnie ze wskazówkami. Preparat nanosić gąbką lub szczotką. Po czasie działania obficie spłukać wodą. Silne zabrudzenia i trwałe naloty należy zmyć preparatem kilkakrotnie lub dodatkowo wspomóc proces mechanicznie przy pomocy szczotki.

Warunki wykonywania prac: Stosować w temperaturach powyżej 0 °C

Uwagi wykonawcze: Rozcieńczanie wodą: w przypadku resztek cementu: od 1:3 do 1:5 w przypadku resztek brudu lub kamienia wapiennego: od 1:5 do 1:10 w przypadku plam rdzy i wody: od 1:10 do 1:15
Niezbędny czas działania produktu na czyszczonej powierzchni wynosi od 2 do 6 minut.

Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5 °C. Nie podlega przepisom ADR.



ZMYWACZ OSADÓW 1007

Środek do usuwania osadu cementowego i wapiennego.

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.