

## CE-KENNZEICHNUNG

**Produktname**  
 HASIT OPTIFLEX® 2K

**Hersteller**  
 HASIT Trockenmörtel GmbH  
 Landshuter Str. 30  
 D-85356 Freising



### Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

13		
183827		
EN 14891:2012		
Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt aus polymermodifiziertem Zement (CM 01 P)		
Normales flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt, beständig gegen den Kontakt mit Chlorwasser, für die Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen im Innen- und Aussenbereich (Verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004).		
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891:2012
Wasserdurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung	EN 14891:2012
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen +20 °C	≥ 0,75 mm	EN 14891:2012
Rissüberbrückung bei niedriger Temperatur -5 °C	NPD	EN 14891:2012
Rissüberbrückung bei niedriger Temperatur -20 °C	NPD	EN 14891:2012

Die Leistungserklärung ist unter [www.hasit.de](http://www.hasit.de) elektronisch abrufbar.