

CE ŠTÍTEK

Jméno produktu
HASIT 960

Výrobce
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké
Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776



Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

03		
183630/4		
EN 998-2		
Matla pro tenké spáry (T)		
Matla pro tenké spáry pro zdění ve zdivu stěn, přiček a pilířů s konstrukčními požadavky		
Pevnost v tlaku	M10	EN 998-2
Soudržnost	≥ 0,30 (tabulková hodnota) ≥ 0,20 N/mm ² Charakteristická počáteční smyková pevnost (adhezní smyková pevnost) testována podle normy 1052-3 – metoda B ve spojení s referenčním vápenopískovým zdivem při zbytkové vlhkosti 3 až 5 hmotnostních %.	EN 998-2
Obsah chloridů	< 0,1 M.-%	EN 998-2
Reakce na oheň	A1	EN 998-2
Absorpce vody	NPD	EN 998-2
Koeficient propustnosti vodních par	15/35 (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Tepelná vodivost	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,61 W/(m*K) pro P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,66 W/(m*K) pro P=90% (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	Na základě stávajících zkušeností s řádným používáním vhodné pro mírně agresivní prostředí podle Příloha B normy EN 998-2	EN 998-2

Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 998-2
-------------------------------	-----	----------