

## CE-KENNZEICHNUNG

### Produktname

HASIT 250 RENOPLUS®

### Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH  
Landshuter Str. 30  
D-85356 Freising



### Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 03                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |          |
| 183798                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |
| EN 998-1                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |          |
| Normalputzmörtel GP                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          |
| Putzmörtel CS II für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände |                                                                                                                                                                                     |          |
| Brandverhalten                                                                                         | A1                                                                                                                                                                                  | EN 998-1 |
| Wasseraufnahme                                                                                         | Wc0                                                                                                                                                                                 | EN 998-1 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit                                                                             | 15/35 (Tabellenwert)                                                                                                                                                                | EN 998-1 |
| Haftzugfestigkeit                                                                                      | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C                                                                                                                                | EN 998-1 |
| Wärmeleitfähigkeit                                                                                     | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%<br>(Tabellenwerte) | EN 998-1 |
| Dauerhaftigkeit                                                                                        | NPD                                                                                                                                                                                 | EN 998-1 |
| Gefährliche Substanzen                                                                                 | NPD                                                                                                                                                                                 | EN 998-1 |

Die Leistungserklärung ist unter [www.hasit.de](http://www.hasit.de) elektronisch abrufbar.