

RÖFIX Profil goutte d'eau

Treillis d'angle avec goutte d'eau

Avis juridiques et techniques: Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

Domaines d'application: Profil d'angle pour arêtes avec goutte d'eau et treillis (orange).
Pour tous les systèmes d'enduit de base à couche mince et moyenne.
Les profilés permettent une clôture de l'enduit de base précise et stable à l'aide d'un bord casse-goutte sur coffres de volets roulants isolés, intrados de balcons, architraves de fenêtres, clôtures de soubassements sans profilés, etc.

Propriétés:

- Bonne protection en cas de pluie battante
- Mise en œuvre rapide et économique
- Également adapté à la réparation des fissures

Mise en œuvre:



Données techniques	
SAP-Art. Nr.:	2000148145
NAV-Art. Nr.:	111712
Type d'emballage	
Unités par emballage	10 pce/unité
Quantité par unité	25 m/unité
Longueur	250 cm
Largeur tissu	10 x 15 cm
Température du support	> 5 °C


Conditions de mise en œuvre: Lors des phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à +5 °C.

Mise en œuvre: Réduire le profilé à la longueur souhaitée à l'aide de ciseaux pour profilés.
En correspondance des arêtes appliquer l'enduit de base et mettre en place le profilé en exerçant de la pression, en l'alignant horizontalement et en couvrant complètement le treillis d'armature avec l'enduit de base.
En correspondance de chaque joint il doit y avoir un chevauchement d'environ 10 cm (saillie du treillis).

Avertissement relatif aux dangers: Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

Consigne de mise en œuvre: Le treillis d'armature doit ensuite être étalée seulement jusqu'à l'angle et il n'est pas nécessaire de la faire tourner autour du même.

Stockage: Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière).
Période de conservation: min. 12 mois.



RÖFIX Profil goutte d'eau

Treillis d'angle avec goutte d'eau

Remarques générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques.

Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit correspond bien à l'usage prévu.

Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante.

Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.

La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales.