

HASIT 161 FEIN-Kalkputz - NASS



13

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

327804

EN 998-1: 2016

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP

Obyčejná malta CSI pro vnitřní / vnější omítku pro zdi, stropy, příčky a pilíře.

| | |
|---|---|
| Reakce na oheň | Třída A1 |
| Absorpce vody | W 0 |
| Koeficient propustnosti vodních par μ | $\mu \leq 20$ |
| Přídržnost | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ |
| Tepelná vodivost (tabulková hodnota) | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,67 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,76 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90% (Tabulková hodnota) |
| Trvanlivost | Minimálně 10 cyklů |
| Uvolňování nebezpečných látek | viz. Bezpečnostní list výrobku |
| Pevnost v tlaku po 28 dnech | CS I |