

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
SCHLÄMMPUTZ 340

Verwendungszweck
Edelputzmörtel (CR) innen und aussen

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger
Kenncode des Produkttyps**
428369

Hersteller
Greutol AG
Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen (ZH)

Produkttyp
Normalputzmörtel GP-CS II

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 998-1
Wasseraufnahme	Wc2	EN 998-1
Wasserdampfdiffusion EN 1745:2012	μ: 15/35	EN 998-1
Wärmeleitfähigkeit EN 1745:2012	0,45/0,49 W/mK	EN 998-1
Haftzugfestigkeit EN 1015-12	> 0,08 N/mm ²	EN 998-1
Festmörteldichte - getrocknet (28-d) EN 1015-10	1211 kg/m ³	EN 998-1
Druckfestigkeit 28 Tage	2,54 N/mm ²	EN 998-1
Wasseraufnahme 90 min nach EN1015-18	0,20 kg/m ² /min	EN 998-1

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Urs Diggelmann, Philipp Hugentobler

Name und Funktion

Otelfingen, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Unterschrift