



# HASIT EASY Laibung EPS

## Laibungsplattensystem

**Anwendungsbereiche:** Das Anforderungsprofil an die Laibung ist extrem hoch, bestimmt sie doch die Gesamtqualität des Erscheinungsbildes der Verputzarbeiten.  
Die HASIT EASY Laibungselementen bilden die perfekte Lösung für die Ausbildung von Fenster- und Tür-laibungen in WDV-Systemen aus EPS.  
Die Laibungssystem besteht aus einem Laibungselement sowie einem integrierten Anschlussprofil.  
Sie bestehen aus EPS 20 kg/m<sup>3</sup> mit einem eingeklebten Kombiwinkel und Gewebe sowie einer Beschichtung auf der Laibungsfläche.

- Eigenschaften:**
- Einfache, problemlose Montage auf dem Untergrund
  - Hervorragende Dämmeigenschaften
  - Optisch perfekt und funktional sicher
  - Schnelle und wirtschaftliche Ausführung
  - Dauerhaft dichte Anschlüsse an Fenster und Türen

**Verarbeitung:**



Technische Daten:					
Art.-Nr.	2000145627	2000145628	2000145629	2000145631	2000145632
EAN	4038502152725	4038502152732	4038502152749	4038502152756	4038502152763
Zolltarifnr.	39211100				
Verpackungsart					
Menge pro Einheit	1 Stk./EH				
Länge	1.600 mm	2.000 cm	2.300 cm	1.600 cm	2.000 cm
Breite	155 mm	155 mm	155 mm	195 mm	195 mm
Dicke	14 mm				
Farbe	Weiß				
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB	0,035 W/mK				
Brandverhalten	B1 (DIN 4102-1)				
Rohdichte im Mittel	ca. 20 kg/m <sup>3</sup>				

Art.-Nr.	2000145633
EAN	4038502152770
Zolltarifnr.	39211100
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	1 Stk./EH
Länge	2.300 cm
Breite	195 mm
Dicke	14 mm
Farbe	Weiß
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB	0,035 W/mK
Brandverhalten	B1 (DIN 4102-1)
Rohdichte im Mittel	ca. 20 kg/m <sup>3</sup>



# HASIT EASY Laibung EPS

## Laibungsplattensystem

---

<b>Materialbasis:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Styropor-Dämmstoff hergestellt durch Wärmebehandlung eines expandierbaren Polystyrolgranulates.</li></ul>
<b>Verarbeitung:</b>	<b>Montieren - Kleben der Platten:</b> Anschlussprofil ablängen, montieren, ankleben, Laibungsplatte zuschneiden (Länge und Breite), neu Nuten (Nuthobel), Laibungsplatte in Anschlussprofil einstecken und zum Fenster hin abklappen, HASIT DIEPLAST 876 Klebeschäum auf Untergrund (EPS-Platte) auf-/ansprühen, kurz warten bzw. HASIT DIEPLAST 860, 804 auf Untergrund (MW-Platte) applizieren, Platte zur Laibung hin anklappen und nachjustieren.
<b>Lagerung:</b>	Trocken, vor Feuchtigkeit und intensive UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.</p>