

HASIT SOKA-TEX-DUE W66-2

Sockelkantenprofil

Anwendungsbereiche: Für alle Wärmedämm-Verbundsysteme mit Perimeterdämmung und Sockeldämmung bei Gewebespacktelungen von 4–6 mm und Edelputzen bis 3 mm. Der Einsatz erfolgt, wenn eine Perimeterdämmung vorhanden ist und die Wanddämmplatten auf diese aufgesetzt werden. Das Profil wird zwischen die beiden Dämmstoffplatten eingeschoben. Verlängertes Abschlussprofil mit Tropfkante und Steckverbinder, optional ist der Montagewinkel Z16 einzusetzen. Für Dämmstärken ab 60 mm.


Eigenschaften:

- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putze vergleichbar.
- Gutes Abtropfverhalten bei Schlagregen
- Mechanisch entkoppelte Anschlusslösung
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

Verarbeitung:



Technische Daten:


Art.-Nr.	2000091942
EAN	4038502155603
Zolltarifnr.	39259080
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 Stk./EH
Länge	200 cm
Farbe	Weiß
Gewebebreite	12,5 cm

Materialbasis: • Kunststoffprofil mit angeschweißtem Textilglasgitter.

Verarbeitung: Der Einsatz erfolgt, wenn eine Perimeterdämmung vorhanden ist und die Wanddämmung auf diese aufgesetzt wird. Das Profil wird zwischen die beiden Dämmstoffplatten eingeschoben und zur Perimeterdämmung hin mit einem PUR-Band oder einem weiteren Anschlussprofil abgedichtet. Wird die Sockeldämmung nachträglich angebracht, müssen die Wanddämmplatten auf die selbstklebenden Kunststoff-Montagewinkel Z16 aufgesetzt werden (2 Stück je lfm.). Die Winkel werden in 2 Ausladungen (60 und 120 mm) geliefert (siehe weiter unten). Die fluchtgerechte Stoßverbindung der Profile wird mit den beigelegten Steckverbindern Z13 ausgeführt. Um rissfreie Ecken herzustellen, werden die Profile mit dem Eckverbinder Z15 zusammengesteckt. Bei der Eckausbildung mit einem zusätzlichen Gewebeeckwinkel überlappen sich die Gewebeteile von Eckwinkel und Sockelkantenprofil.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.


Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.



HASIT SOKA-TEX-DUE W66-2

Sockelkantenprofil

Anwendung/Abmessung:



Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.