

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
PM 502

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
460840

Produkttyp
Dicht- und Klebmasse

Verwendungszweck
1 Komponente Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Dichtstoff für folgende Anwendungen EN
15651-1/Fassade, Extern/Intern, Träger: Glas EN
15651-3-XS1/Sanitär, Träger: Glas EN
15651-4/Fussgängerwege, Extern/Intern, Träger:
Glas/M1 Konditionierung A

Hersteller
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3+3

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	E
Gefährliche Substanzen	NPD
Rückstellvermögen 15651/1,4	≥ 70 %
Standvermögen 15651/1,3,4	≤ 3 mm
Volumenverlust 15651/1,3,4	≤ 10 %
Zugverhalten nach Eintauchen in Wasser 15651/1,3,4	NF
Bestimmung Zugverhalten bei +23 °C/bei -20 °C 15651/1,4	NF
Zugverhalten unter Vorspannung 15651/1,3,4	NF
Haft- u. Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen 15651/1,3,4	NF
Mikrobiologisches Wachstum 15651-3	0
Dauerhaftigkeit	Bestanden (NF)

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion



Röthis, 2023-11-15

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. Heinrich Müller ppa. Rösler Art

Unterschrift