

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

PM 502

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

460840

Produkttyp

Dicht- und Klebmasse

Verwendungszweck

1 Komponenten Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis Dichtstoff für folgende Anwendungen EN 15651-1/Fassade, Extern/Intern, Träger: Glas EN 15651-3-XS1/Sanitär, Träger: Glas EN 15651-4/Fussgängerwege, Extern/Intern, Träger: Glas/M1 Konditionierung A

Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3+3

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN ISO 13501-1
Gefährliche Substanzen	NPD	
Rückstellvermögen 15651/1,4	$\geq 70 \%$	EN ISO 7389
Standvermögen 15651/1,3,4	$\leq 3 \text{ mm}$	EN ISO 7390
Volumenverlust 15651/1,3,4	$\leq 10 \%$	EN ISO 10563
Zugverhalten nach Eintauchen in Wasser 15651/1,3,4	NF	EN ISO 10590
Bestimmung Zugverhalten bei +23 °C/bei -20 °C 15651/1,4	NF	EN ISO 8339
Zugverhalten unter Vorspannung 15651/1,3,4	NF	EN ISO 8340
Haft- u. Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen 15651/1,3,4	NF	EN ISO 9047
Mikrobiologisches Wachstum 15651-3	0	EN ISO 846 B
Dauerhaftigkeit	Bestanden (NF)	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion

Röthis, 2023-11-15

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. *Dirk Zumbansen* ppa. *Christian Höberl*

Unterschrift