


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX W39 PUR-FIX-R

Anputzleiste-Gewebeleiste



Anwendungsbereiche

Das Rolladenanschlussprofil wird kurz bevor die Laibungsdämmung angebracht wird fluchtgerecht seitlich an der Rolladenführungsschiene fixiert und bietet nach Abschluss der Putzarbeiten einen sauberen und sicheren Putzanschluss. Für höchste schlagregensichere Ansprüche, insbesondere bei hohen Dämmdicken > 120 mm und bei Fenster-/Türanlagen, bei denen mit grösseren Bewegungen gerechnet werden muss. Ausgestattet mit einem komprimierten Polyurethan-Band, welches durch das Entfernen der Schutzlasche ausgelöst wird und frei expandiert. Es entsteht eine entkoppelte Lösung zwischen Putzsystem und Führungsschiene.


Eigenschaften

- Schlagregendicht für eine Fuge von ca. 6 mm
- Hochwertiges Profil mit PUR-Dichtband
- Mechanisch entkoppelte Anschlusslösung
- Keine Klebprobe erforderlich
- Klasse D nach ON B 6400

Verarbeitung



Technische Daten

Art. Nr.	2000959303
EAN	9003304538034
Verpackung	
Menge pro Einheit	60 lfm./EH
Einheit pro Palette	25 Stk./EH
Farbe	Weiß
Länge	240 cm
Gewebestreifen-Breite	12,5 cm
Brandverhalten	B1 DIN 4102
Untergrund Temperatur	5 °C

RÖFIX W39 PUR-FIX-R

Anputzleiste-Gewebeleiste

Materialbasis

- Armierungsgewebe
- Hart-PVC
- PE-Schaumband

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund

Der Untergrund muss eben, trocken, staubfrei und für eine Fixierung geeignet sein.

Verarbeitungshinweis

Das Profil ist mit einem expandierenden PUR-Dichtband ausgestattet, das ohne Verklebung direkt am Bauteil für eine schlagregensichere und dauerhafte Abdichtung sorgt. Das PUR-Dichtband ist in Längsrichtung im Profil eingestaucht und erhält für die Stossabdichtung einen Überstand. Das PUR-Dichtband kann grössere Bewegungen im Anschlussbereich aufnehmen. Ein Gewebestreifen ist am Profil angeschweisst. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung. Die Schutzlasche ist mit einem selbstklebenden Band ausgestattet, um die bauseitig anzubringende Schutzfolie zu befestigen. Diese schützt das Fenster während den Verputzarbeiten. Die Schutzlasche und die rote Aktivierungslasche werden nach Abschluss der Arbeiten entfernt und es entsteht eine saubere Putzkante. Das Profil ist für alle marktüblichen Rollladenschienen geeignet und universell einsetzbar.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrund flach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen. Lagerzeit max. 24 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.