

TEHNIČKI LIST

ROFIX AS 910

Traka za brtvljenje



Područja primjene

Za fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje pokretnih fuga, rubnih fuga, te priključaka na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za izoliranje kutova i fuga ispod keramičkih obloga u vlažnim i mokrim prostorijama.

Svojstva

- Otporno na alkale
- Vodonepropusno

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000153268	2000153185
EAN	9003304414864	9003304320486
Pakiranje		
Količina po jedinici pakiranja	5 m/jed.	50 m/jed.
Dužina	5 m	50 m
Širina	0,12 m	
Poprečno naprezanje	208 %	
Temperatura podloge	5-25 °C	

Podloga

Podloga mora biti bez prašine i prljavštine.

RÖFIX AS 910

Traka za brtvljenje

Upute za ugradnju

Za postavljanje RÖFIX AS 910 trake za brtvljenje posebno su prikladni naši proizvodi RÖFIX AS 345 Optiseal i RÖFIX AS 341 Optilastic.

savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

Ugradnja

RÖFIX Traka za brtvljenje postavlja se u svježu RÖFIX masu za brtvljenje (npr. RÖFIX AS 345 Optiseal, RÖFIX AS 341 Optilastic) i utisne se gleterom. Pri drugom nanosu mase za brtvljenje, Traka za brtvljenje se pregleta i tako se uveže u masu za brtvljenje.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički