



# RÖFIX AS 910

Traka za brtvljenje

**Pravne i tehničke napomene:**

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:**

Za fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje pokretnih fuga, rubnih fuga, te priključaka na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina.  
Za izoliranje kutova i fuga ispod keramičkih obloga u vlažnim i mokrim prostorijama.

**Svojstva:**

- Otporno na alkale
- Vodonepropusno

**Ugradnja:**

Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000153268	2000153185
NAV šifra:	141486	132048
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	6 Kom./jed.	1 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	5 m/jed.	50 m/jed.
Dužina	5 m	50 m
Širina	0,12 m	
Poprečna vlačna čvrstoća	208 %	
Čvrstoća na istezanje	48 %	
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C	

**Podloga:**

Podloga mora biti bez prašine i prljavštine.

**Ugradnja:**

RÖFIX Traka za brtvljenje postavlja se u svježju RÖFIX masu za brtvljenje (npr. RÖFIX AS 341 Optilastic, AS 340 Tekuću foliju ili AS 342 Predpremaz za brtvljenje) i utisne se gleterom. Pri drugom nanosu mase za brtvljenje, Traka za brtvljenje se pregleta i tako se uveže u masu za brtvljenje.

**Upozorenja:**

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

**Upute za ugradnju:**

Za postavljanje RÖFIX AS 910 trake za brtvljenje posebno su prikladni naši proizvodi RÖFIX AS 340 tekuća folija i RÖFIX AS 341 Optilastic.

**Skladištenje:**

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.  
Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.



## RÖFIX AS 910

Traka za brtvljenje

---

**Opšte napomene:**

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnica.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.