



RÖFIX APL 3D ECO SL

priključna lajsna s integriranom mrežicom

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Samoljepljivi plastični profil s navarenom staklenom mrežicom za izvedbu trajnog, nepropusnog priključnog spoja na malim građevinskim elementima.

Svojstva:

- U skladu je sa zahtjevima za građevinske fuge.
- Prikladno za debljine izolacijskog materijala do 300 mm.
- Prikladno za veličine građevinskih elemenata do 6 m².
- Otpornost na udarnu kišu do 600 Pa.

Ugradnja:

Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000961791	2000961792
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti		
Količina u jednom pakovanju	25 Kom./jed.	
Dužina	240 cm	
Širina mrežice	12,5 cm	
Gustoća srednjeg sloja	oko 160 g/m ²	

Sastav:

- Tvrdi PVC

Opšte napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.