


TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

WÄRMEDÄMM-SYSTEM MW-M

MV šiltinimo sistema



Paskirtis

Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų šiltinimui. Naujiems pastatams ir senų renovacijai. Pastatų išorei ir vidaus patalpoms.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Visgi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.

Savybės

- Atsparus vandeniui ir šalčiui
- Ypač laidus garams
- Atsparus užteršimui
- Ekonomiška
- Reakcija į ugnį: A2-s1, d0
- Atsparumas mechaniniams pažeidimams: III kategorija (1 armavimo tinklelis)
- Vandens įgeriamumas: $< 0,5 \text{ kg/m}^2$
- Vandens garų pralaidumas: atitinka oro sluoksnio storį $\leq 1,0 \text{ m}$
- Sukibimas po hidroterminių ciklų: plyšta per plokštę
- Atsparumas užšalimo-atšilimo ciklams: atspari

Naudojimas

